

Morsetto di alimentazione 25 mm² lungo per sbarre di collegamento a punte



Versione		
marca del prodotto	SENTRON	
denominazione del prodotto	morsetto di alimentazione	
esecuzione del prodotto	25 mm ² lungo per sbarra di collegamento a punte	
Tensione di alimentazione		
tensione di impiego con AC valore nominale	690 V	
Conessioni		
coppia di serraggio		
• min.	1 N·m	
• max.	2 N·m	
tipo di sezioni di conduttore collegabili per conduttore in Cu multifilare	6 ... 25 mm ²	
Progettazione meccanica		
altezza	17,7 mm	
larghezza	17 mm	
profondità	16,8 mm	
lunghezza	46,3 mm	
Peso netto per UQ	13 g	
Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Miscellaneous](#)

EAC

[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST3771-1>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3771-1>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3771-1

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ultima modifica:

11/04/2025 

