



morsetto di alimentazione, 25mm² ingresso del cavo a sinistra con protezione contro i contatti accidentali IP20

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Sistemi di sbarre collettrici
esecuzione del prodotto	Accessori
Tensione di alimentazione	
tensione di impiego con AC valore nominale	690 V
Conessioni	
coppia di serraggio	
• min.	1 N·m
• max.	2 N·m
tipo di sezioni di conduttore collegabili per conduttore in Cu multifilare	6 ... 25 mm ²
Progettazione meccanica	
altezza	17,7 mm
larghezza	17,5 mm
profondità	14 mm
lunghezza	37 mm
Peso netto per UQ	12 g
Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



General Product Approval

other



[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST3771-2>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3771-2>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3771-2

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ultima modifica:

04/04/2025 

