



relè di tensione AC 230/400 V 2W 0,9/1,3 sorveglianza asimmetrica con calotta trasparente

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Relè di sovratensione
Dati tecnici generali	
tensione misurabile con AC valore iniziale	540 V
Tensione	
tipo di tensione della tensione di impiego per l'azionamento	CA
tipo di tensione per il monitoraggio	AC
campo di tensione impostabile valore finale	360 V
tensione misurabile con AC valore finale	540 V
Corrente di controllo	
tensione di alimentazione di comando	
<ul style="list-style-type: none"> con AC a 50 Hz valore nominale min. con AC a 50 Hz valore nominale max. con AC a 60 Hz valore nominale min. con AC a 60 Hz valore nominale max. 	400 V 400 V 400 V 400 V
Circuito ausiliario	
numero dei contatti CO per contatti ausiliari	2
numero dei contatti NC per contatti ausiliari	0
numero dei contatti NO per contatti ausiliari	0
Funzione del prodotto	
funzione del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> rilevamento finestra di tensione monofase rilevamento finestra di tensione trifase rilevamento finestra di tensione DC rilevamento di sovratensione monofase rilevamento di sovratensione trifase rilevamento di sovratensione DC rilevamento di sottotensione monofase rilevamento disottotensione trifase rilevamento di sottotensione DC 	No No No No No No No Sì No
Conessioni	
parte integrante del prodotto morsetto rimovibile per circuito ausiliario e di comando	No
esecuzione del collegamento elettrico	attacco a vite
<ul style="list-style-type: none"> zoccolo da innesto 	No
Progettazione meccanica	
altezza	90 mm
larghezza	36 mm

profondità	64 mm
Peso netto per UQ	127 g
Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

EAC

[Confirmation](#)

CE
EG-Konf.

**UK
CA**

other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TT3195>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TT3195>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT3195

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



Ultima modifica:

11/04/2025

