



relè di controllo livello T5570 AC 230V 4A min/max con calotta trasparente

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Relè di controllo
esecuzione del prodotto	Relè di controllo livello
Dati tecnici generali	
ritardo all'eccitazione impostabile valore iniziale	0,2 s
principio di misura fisico	conduttivo
Corrente di controllo	
tensione di alimentazione di comando	
<ul style="list-style-type: none"> con AC a 50 Hz valore nominale min. con AC a 50 Hz valore nominale max. con AC a 60 Hz valore nominale min. con AC a 60 Hz valore nominale max. 	230 V 230 V 230 V 230 V
Circuito ausiliario	
numero dei contatti CO per contatti ausiliari	2
numero dei contatti NC per contatti ausiliari	0
numero dei contatti NO per contatti ausiliari	0
Parametri regolabili	
ritardo all'eccitazione impostabile valore finale	20 s
ritardo al rilascio impostabile	
<ul style="list-style-type: none"> valore iniziale valore finale 	0,2 s 20 s
Funzione del prodotto	
funzione del prodotto sensibilità di intervento regolabile	Sì
Numero	
numero degli ingressi	3
Conessioni	
parte integrante del prodotto morsetto rimovibile per circuito ausiliario e di comando	No
esecuzione del collegamento elettrico	
<ul style="list-style-type: none"> per circuito ausiliario e di comando zoccolo da innesto 	morsetti a vite No
Progettazione meccanica	
altezza	90 mm
larghezza	36 mm
profondità	64 mm
Peso netto per UQ	182 g
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	

- min.
- max.

-20 °C
60 °C

Approvazioni Certificati

Environment	General Product Approval	other
-------------	--------------------------	-------

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other

[Miscellaneous](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TT3435>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TT3435>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT3435

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



