



relè di segnalazione di guasto T5570 AC 230V 5A con reset con calotta trasparente

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Relè di segnalazione guasto
Dati tecnici generali	
tensione misurabile con AC valore iniziale	230 V
Tensione	
tipo di tensione della tensione di impiego per l'azionamento	CA
tipo di tensione per il monitoraggio	AC
tensione misurabile con AC valore finale	230 V
Corrente di controllo	
tensione di alimentazione di comando	
<ul style="list-style-type: none"> ● con AC a 50 Hz valore nominale min. ● con AC a 50 Hz valore nominale max. ● con AC a 60 Hz valore nominale min. ● con AC a 60 Hz valore nominale max. 	<p>230 V</p> <p>230 V</p> <p>230 V</p> <p>230 V</p>
Circuito ausiliario	
numero dei contatti NC per contatti ausiliari	0
numero dei contatti NO per contatti ausiliari	0
Funzione del prodotto	
funzione del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> ● rilevamento finestra di tensione monofase ● rilevamento finestra di tensione trifase ● rilevamento finestra di tensione DC ● rilevamento di sovratensione monofase ● rilevamento di sovratensione trifase ● rilevamento di sovratensione DC ● rilevamento di sottotensione monofase ● rilevamento disottotensione trifase ● rilevamento di sottotensione DC 	<p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p>
Conessioni	
parte integrante del prodotto morsetto rimovibile per circuito ausiliario e di comando	No
esecuzione del collegamento elettrico	attacco a vite
<ul style="list-style-type: none"> ● zoccolo da innesto 	No
Progettazione meccanica	
altezza	90 mm
larghezza	36 mm
profondità	64 mm
Peso netto per UQ	147 g

Approvazioni Certificati

Environment	General Product Approval	other
Environmental Confirmations	Confirmation	Confirmation
Environmental Confirmations		 EG-Konf.

other

[Miscellaneous](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TT3460>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TT3460>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT3460

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



Ultima modifica:

11/04/2025 

