



Figura simile

contattore Insta con 3 NO e 1NC contatto per AC 230V, 400V 25A comando in AC 230V

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Contattore INSTA
esecuzione del prodotto	3 contatti NO 1 contatti NC
Dati tecnici generali	
rapporto d'inserzione relativo della bobina magnetica	100 %
tipo di tensione della tensione di impiego	AC
tipo di tensione della tensione di impiego per l'azionamento	CA
Tensione di alimentazione	
tensione di impiego valore nominale	
• min.	440 V
• max.	440 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20
Capacità di commutazione	
potere di interruzione potenza attiva con carico di lampade a incandescenza	2 000 W
Dissipazione	
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	2,2 W
Corrente di controllo	
tensione di alimentazione di comando	
• valore nominale	230 V
• valore nominale max.	230 V
Dettagli	
parte integrante del prodotto cursore per comando manuale	No
numero dei contatti NC	1
numero dei contatti NO	3
ampliamento del prodotto montabile a incasso dispositivi aggiuntivi	Si
Conessioni	
istruzioni di installazione e montaggio	Per assicurare la dissipazione del calore è necessario predisporre dei distanziali
Progettazione meccanica	
altezza	90 mm
larghezza	36 mm
profondità	71 mm
profondità di incasso	70 mm
numero delle unità modulari di larghezza	2

Peso netto per UQ 254 g

Approvazioni Certificati

Environment General Product Approval

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)



[Miscellaneous](#)



General Product Approval Test Certificates other

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

- Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
- Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
- Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
- Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TT5831-0>
- Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TT5831-0>
- Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5831-0
- CAX-Online-Generator
<https://www.siemens.com/cax>
- Tender specifications
<https://www.siemens.com/specifications>
- Curve caratteristiche
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



