



Figura simile

contattore Insta 0/1-automatico con 4 NO contatto per AC 230V, 400V 63A
comando in AC 230V

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Contattore INSTA
esecuzione del prodotto	4 contatti NO
Dati tecnici generali	
rapporto d'inserzione relativo della bobina magnetica	100 %
tipo di tensione della tensione di impiego	AC
tipo di tensione della tensione di impiego per l'azionamento	CA
Tensione di alimentazione	
tensione di impiego valore nominale	
• min.	440 V
• max.	440 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20
Capacità di commutazione	
potere di interruzione potenza attiva con carico di lampade a incandescenza	5 000 W
Dissipazione	
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	8 W
Corrente di controllo	
tensione di alimentazione di comando	
• valore nominale	230 V
• valore nominale max.	230 V
Dettagli	
parte integrante del prodotto cursore per comando manuale	Sì
numero dei contatti NC	0
numero dei contatti NO	4
ampliamento del prodotto montabile a incasso dispositivi aggiuntivi	Sì
Conessioni	
istruzioni di installazione e montaggio	Per assicurare la dissipazione del calore è necessario predisporre dei distanziali
Progettazione meccanica	
altezza	90 mm
larghezza	54 mm
profondità	71 mm
profondità di incasso	70 mm
numero delle unità modulari di larghezza	3

Peso netto per UQ	373 g
Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Miscellaneous](#)



General Product Approval	Test Certificates	other
--------------------------	-------------------	-------

[Confirmation](#)



[Special Test Certific-
ate](#)

[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TT5850-6>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TT5850-6>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5850-6

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>



Ultima modifica:

13/08/2025

