

SIPLUS S7-400 telaio di montaggio UR2-H basato su 6ES7400-2JA10-0AA0 con Conformal Coating, -25...+70°C, centrale e decentrato con 2x 9 posti ad innesto



Figura simile

| Informazioni generali                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione del tipo di prodotto                                        | UR2-H                                                                                                                                                                                                               |
| sulla base di                                                             | <a href="#">6ES7400-2JA10-0AA0</a>                                                                                                                                                                                  |
| Configurazione hardware                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| Telaio di montaggio                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |
| • Bus K                                                                   | Si; Separato                                                                                                                                                                                                        |
| • Bus P                                                                   | Si; Separato                                                                                                                                                                                                        |
| Slot                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| • Numero di slot                                                          | 18; 2 segmenti con ognuno 9 posti connettore                                                                                                                                                                        |
| Condizioni ambientali                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |
| Temperatura ambiente in esercizio                                         |                                                                                                                                                                                                                     |
| • min.                                                                    | -25 °C; = Tmin                                                                                                                                                                                                      |
| • max.                                                                    | 70 °C; = Tmax                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto                        |                                                                                                                                                                                                                     |
| • min.                                                                    | -40 °C                                                                                                                                                                                                              |
| • max.                                                                    | 70 °C                                                                                                                                                                                                               |
| Altitudine durante il funzionamento, con riferimento a livello del mare   |                                                                                                                                                                                                                     |
| • Altitudine di installazione max. s.l.m.                                 | 5 000 m                                                                                                                                                                                                             |
| • temperatura ambiente, pressione atmosferica, altitudine d'installazione | Tmin ... Tmax con 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) con 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) con 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m) |
| Umidità relativa                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |
| • con condensa, test effettuato secondo IEC 60068-2-38, max.              | 100 %; RH, incl. condensa / gelo consentiti (nessuna messa in servizio in presenza di condensa)                                                                                                                     |
| Resistenza                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |
| Impiego in impianti industriali fissi                                     |                                                                                                                                                                                                                     |
| — a sostanze biologicamente attive secondo EN 60721-3-3                   | Si; Classe 3B2, spore di muffe, funghi e spugne (esclusa fauna); classe 3B3 su richiesta                                                                                                                            |
| — a sostanze chimicamente attive secondo EN 60721-3-3                     | Si; Classe 3C4 (umidità relativa < 75 %) incl. nebbia salina secondo EN 60068-2-52 (livello di severità 3); *                                                                                                       |
| — a sostanze meccanicamente attive secondo EN 60721-3-3                   | Si; Classe 3S4 incl. sabbia, polvere; *                                                                                                                                                                             |
| Impiego su navi/offshore                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |
| — a sostanze biologicamente attive secondo EN 60721-3-6                   | Si; Classe 6B2, spore di muffe, funghi e spugne (esclusa fauna); Classe 6B3 su richiesta                                                                                                                            |
| — a sostanze chimicamente attive secondo EN 60721-3-6                     | Si; Classe 6C3 (RH < 75 %) incl. nebbia salina secondo EN 60068-2-52 (livello di severità 3); *                                                                                                                     |
| — a sostanze meccanicamente attive secondo EN 60721-3-6                   | Si; Classe 6S3 incl. sabbia, polvere; *                                                                                                                                                                             |
| Impiego nella tecnica di processo industriale                             |                                                                                                                                                                                                                     |
| — a sostanze chimicamente attive secondo EN 60654-                        | Si; Classe 3 (ad esclusione del tricloroetilene)                                                                                                                                                                    |

— Condizioni ambientali per i sistemi di processo, misura e comando secondo ANSI/ISA-71.04

Si; Livello GX gruppo A/B (ad esclusione del tricloroetilene; sono consentite concentrazioni di gas nocivi fino ai valori limite della norma EN 60721-3-3 Classe 3C4); livello LC3 (nebbia salina) e livello LB3 (olio industriale)

#### Nota

— Nota per la classificazione di condizioni ambientali secondo EN 60721, EN 60654-4 e ANSI/ISA-71.04

\* Le connessioni non utilizzate devono restare chiuse durante l'esercizio con le coperture fornite in dotazione!

#### Conformal Coating

- Rivestimenti per piastre di circuito stampato secondo EN 61086
- Protezione contro la sporcizia secondo EN 60664-3
- Military Testing secondo MIL-I-46058C, Amendment 7
- Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies secondo IPC-CC-830A

Si; Classe 2 per elevata affidabilità

Si; Protezione del tipo 1

Si; Scolorimento del rivestimento possibile durante la durata di vita

Si; Conformal Coating, Classe A

#### Meccanica/materiale

materiale della guida profilata

alluminio

#### Dimensioni

Larghezza

482,5 mm

Altezza

290 mm

Profondità

27,5 mm

#### Pesi

Peso, ca.

3 kg

#### Classificazioni

|        | Versione | Classificazione |
|--------|----------|-----------------|
| eClass | 14       | 27-24-22-03     |
| eClass | 12       | 27-24-22-03     |
| eClass | 9.1      | 27-24-22-03     |
| eClass | 9        | 27-24-22-03     |
| eClass | 8        | 27-24-22-03     |
| eClass | 7.1      | 27-24-22-03     |
| eClass | 6        | 27-24-22-03     |
| ETIM   | 10       | EC000810        |
| ETIM   | 9        | EC000810        |
| ETIM   | 8        | EC000810        |
| ETIM   | 7        | EC000810        |
| IDEA   | 4        | 3560            |
| UNSPSC | 15       | 32-15-17-04     |

#### Approvazioni / Certificati

##### General Product Approval



[Manufacturer Declaration](#)



[China RoHS](#)



[China RoHS](#)

General Product Approval

EMV

For use in hazardous locations



[CCC-Ex](#)



Ultima modifica:

18/06/2025