



SIMATIC IPC527G (Box PC); Core i5-6500 (4C/4T, 3,2 (3,6) GHz); 256 Gbyte SSD, interno; 8 GByte DDR4; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 2x Gigabit Ethernet (IE/PN); 1x DisplayPort, 1x VGA; 4x USB3.0, 2x USB2.0; 2x RS232/485/422 (commutabile); 2x RS232, 1x 8bit DIO, 2x PCI; 1x PCIe x16, 1x PCIe x1; alimentazione AC 100/240 V senza cavo di rete

Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	IPC527G
Tipo di montaggio	
Montaggio	Montaggio a parete, montaggio a libro, montaggio su tavolo
Forma costruttiva	Box PC, apparecchiatura da incasso
Tensione di alimentazione	
Tipo di tensione di alimentazione	AC 100/240 V (autorange) 50/60 Hz
Frequenza di rete	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Valore nominale 50 Hz</li> <li>Valore nominale 60 Hz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si</li> <li>Si</li> </ul>
Processore	
Tipo di processore	Core i5-6500 (4C/4T, 3,2 (3,6) GHz, 6 MB Cache)
Set di chip	Intel H110
Grafica	
Controller grafico	Onboard Intel HD Graphics 530 / 510 integrato nel processore
Scheda grafica	Si
Drive	
Disco rigido	1 TB HDD
Memoria	
Tipo di memoria	DDR4-2666 SO-DIMM
Memoria principale	RAM da 8 Gbyte
Capacità della memoria principale, max.	32 Gbyte
Configurazione hardware	
Slot	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Numero di slot PCI</li> <li>Numero di slot PCIe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> <li>2</li> </ul>
Interfacce	
Numero di interfacce Industrial Ethernet	2; 2 x Gigabit Ethernet (IE/PN), RJ45
Numero di interfacce PROFINET	2
Interfaccia seriale	2 x RS 232 / 485 / 422, 2 x RS 232
Interfacce video	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Interfaccia grafica</li> </ul>	1 x DisplayPort, 1 x VGA
Industrial Ethernet	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Interfaccia Industrial Ethernet                             <ul style="list-style-type: none"> <li>— 100 Mbit/s</li> <li>— 1000 Mbit/s</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si</li> <li>Si</li> </ul>
Allarmi/diagnostica/informazioni di stato	
Visualizzazione di stato a LED	POWER, HDD

Grado di protezione e classe di sicurezza	
Grado di protezione IP	IP20
IP (sul lato frontale)	IP20
IP (sul lato posteriore)	IP20

Norme, omologazioni, certificati	
Marchio CE	Sì
Omologazione CSA	Sì; No. 61010-1-12, No. 61010-2-201
Omologazione UL	Sì
cULus	Sì; UL 61010-1, UL 61010-2-201
RCM (precedentemente C-TICK)	Sì
Omologazione KC	Sì
EAC (precedentemente Gost-R)	Sì
FCC	Sì

Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente in esercizio	
• min.	0 °C
• max.	45 °C
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto	
• min.	-20 °C
• max.	60 °C
Vibrazioni	
• Resistenza a vibrazioni durante l'esercizio secondo IEC 60068-2-6	test effettuato secondo IEC 60068-2-6: 10 Hz ... 58 Hz: 0,0375 mm, 58 Hz ... 200 Hz: 4,9 m/s <sup>2</sup>

Sistemi operativi	
Sistema operativo preinstallato	Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bit, MUI
Sistema operativo preinstallato	
• Windows 10 Enterprise	Sì; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bit, MUI

Dimensioni	
Larghezza	260 mm
Altezza	135 mm
Profondità	225 mm

Classificazioni			
		Versione	Classificazione
	eClass	14	19-20-01-02
	eClass	12	19-20-01-02
	eClass	9.1	19-20-01-02
	eClass	9	19-20-01-02
	eClass	8	19-20-01-02
	eClass	7.1	19-20-01-02
	eClass	6	19-20-01-02
	ETIM	10	EC001413
	ETIM	9	EC001413
	ETIM	8	EC001413
	ETIM	7	EC001413
	IDEA	4	6606
	UNSPSC	15	43-21-15-06

Approvazioni / Certificati	
General Product Approval	Dangerous goods

[Manufacturer Declaration](#)



[Dangerous goods information](#)

Ultima modifica:

24/11/2025