



SIMATIC HMI TP1500 Comfort Outdoor, Comfort Panel, comando touch, display TFT widescreen da 15", 16 milioni di colori, interfaccia PROFINET, interfaccia MPI/PROFIBUS DP, memoria di progettazione 12 Mbyte, Windows CE 6.0 (supporto Microsoft, inclusi gli aggiornamenti di sicurezza, terminato) progettabile da WinCC Comfort V13 SP1, HSP

Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	TP1500 Comfort Outdoor
Display	
Esecuzione del display	TFT, con vetro protettivo incollato, Daylight readable
Diagonale schermo	15,4 in
Larghezza del display	331,2 mm
Altezza del display	207 mm
Numero di colori	16 777 216
Risoluzione (pixel)	
• Risoluzione immagine orizzontale	1 280 pixel
• Risoluzione immagine verticale	800 pixel
Retroilluminazione	
• MTBF della retroilluminazione (a 25 °C)	50 000 h
• Retroilluminazione dimmerabile	Si; LED, dimmerabile manualmente o automaticamente
Elementi di comando	
Fonti di tastiera	
• Tasti funzione	
— Numero di tasti funzione	0
— Numero di tasti funzione con LED	0
• Tasti con LED	No
• Tasti di sistema	No
• Tastierino numerico	Si; Onscreen Keyboard
• Tastiera alfanumerica	Si; Onscreen Keyboard
Comando touch	
• Esecuzione come touchscreen	Si; analogico-resistivo
Ampliamenti per il controllo di processo	
• LED diretti DP (LED come periferia d'uscita S7)	
— F1...Fx	0
• Tasti diretti (tasti come periferia d'ingresso S7)	
— F1...Fx	0
• Tasti diretti (tasti virtuali touch come periferia d'ingresso S7)	40
Tipo di montaggio	
Posizione di installazione	verticale
Possibilità di incasso verticale (formato ritratto)	Si
Possibilità di incasso orizzontale (formato paesaggio)	Si
Massimo angolo d'inclinazione consentito senza ventilazione forzata	35°
Tensione di alimentazione	

Tipo di tensione di alimentazione	DC
Valore nominale (DC)	24 V
Campo consentito, limite inferiore (DC)	19,2 V
Campo consentito, limite superiore (DC)	28,8 V
<b>Corrente d'ingresso</b>	
Corrente assorbita (valore nominale)	1,3 A
Impulso di corrente all'inserzione I <sup>t</sup>	0,5 A <sup>2</sup> ·s
<b>Potenza</b>	
Potenza attiva assorbita, tip.	32 W
<b>Processore</b>	
Tipo di processore	X86
<b>Memoria</b>	
Flash	Si
RAM	Si
Memoria utilizzabile per dati utente	12 Mbyte
<b>Tipo d'uscita</b>	
Info LED	No
LED Power	No
Error LED	No
Acustica	
• Cicalino	No
• Altoparlante	Si
<b>Ora</b>	
Orologio	
• Orologio hardware (orologio in tempo reale)	Si
• Orologio software	No
• tamponato	Si; Durata di tamponamento tipica di 6 settimane
• sincronizzabile	Si
<b>Interfacce</b>	
Numero di interfacce Industrial Ethernet	2
Numero di interfacce RS 485	1; RS 422 / 485 combinata
Numero di interfacce RS 422	1
Numero di interfacce RS 232	0
Numero di interfacce USB	2; USB 2.0
• USB Mini B	1; a 5 poli
Numero di interfacce 20 mA (TTY)	0
Numero di interfacce parallele	0
Numero di altre interfacce	0
Numero di slot per SD-Card	2
con interfacce SW	No
<b>Industrial Ethernet</b>	
• LED di stato Industrial Ethernet	2
• Numero di porte dello switch integrato	2
<b>Protocolli</b>	
PROFINET	Si
Supporta protocollo per PROFINET IO	Si
IRT	Si; da WinCC V13 SP1-HSP
PROFIBUS	Si
Supporta il protocollo per EtherNet/IP	Si
MPI	Si
<b>Protocolli (Ethernet)</b>	
• TCP/IP	Si
• DHCP	Si
• SNMP	Si
• DCP	Si
• LLDP	Si
<b>Caratteristiche WEB</b>	
• HTTP	Si

• HTTPS	No
• HTML	Sì
• XML	No
• CSS	Sì
• Active X	No
• JavaScript	Sì
• Java VM	No
<b>Funzionamento ridondante</b>	
Ridondanza dei mezzi trasmissivi	
— MRP	Sì; da WinCC V13 SP1-HSP
<b>Altri protocolli</b>	
• CAN	No
• MODBUS	Sì
<b>EMC</b>	
Emissione di radiodisturbi secondo EN 55 011	
• Classe di valore limite A, per l'impiego nell'industria	Sì
• Classe di valore limite B, per l'impiego in zone residenziali	No
<b>Grado di protezione e classe di sicurezza</b>	
IP (sul lato frontale)	IP66
IP (sul lato posteriore)	IP20
NEMA (sul fronte)	
• Enclosure Type 4 sul lato frontale	Sì
• Enclosure Type 4x sul lato frontale	Sì
<b>Norme, omologazioni, certificati</b>	
Marchio CE	Sì
cULus	Sì
RCM (precedentemente C-TICK)	Sì
Omologazione KC	Sì
<b>Impiego nell'area a rischio di esplosione</b>	
• ATEX Zone 2	Sì; con iscrizione sulla targhetta identificativa dell'apparecchio
• ATEX Zone 22	Sì; con iscrizione sulla targhetta identificativa dell'apparecchio
• IECEx Zona 2	Sì; con iscrizione sulla targhetta identificativa dell'apparecchio
• IECEx Zona 22	Sì; con iscrizione sulla targhetta identificativa dell'apparecchio
• cULus Class I Zone 1	No
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Sì; con iscrizione sulla targhetta identificativa dell'apparecchio
• FM Class I Division 2	Sì; con iscrizione sulla targhetta identificativa dell'apparecchio
<b>Omologazione navale</b>	
• Germanischer Lloyd (GL)	Sì
• American Bureau of Shipping (ABS)	Sì
• Bureau Veritas (BV)	Sì
• Det Norske Veritas (DNV)	Sì
• Korean Register of Shipping (KRS)	Sì
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Sì
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Sì
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	No
• Chinese Classification Society (CCS)	Sì
• Distanza di sicurezza dalla bussola	5 m
<b>Condizioni ambientali</b>	
adatto per l'impiego all'interno	Sì
Idoneità all'impiego in ambiente esterno	Sì; Verniciato a polvere, resistente a radiazioni UV
<b>Temperatura ambiente in esercizio</b>	
In esercizio (installazione in verticale)	
— con posizione di montaggio verticale, min.	-30 °C
— con posizione di montaggio verticale, max.	60 °C; (55 °C, vedere articolo ID: 64847814)
In esercizio (massimo angolo d'inclinazione)	
— con massimo angolo di inclinazione, min.	-30 °C
— con massimo angolo di inclinazione, max.	50 °C
In esercizio (installazione in verticale, formato ritratto)	

— con posizione di montaggio verticale, min.	-30 °C
— con posizione di montaggio verticale, max.	50 °C
<b>In esercizio (massimo angolo d'inclinazione, formato ritratto)</b>	
— con massimo angolo di inclinazione, min.	-30 °C
— con massimo angolo di inclinazione, max.	45 °C
<b>Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto</b>	
• min.	-30 °C
• max.	70 °C
<b>Altitudine durante il funzionamento, con riferimento a livello del mare</b>	
• Altitudine di installazione max. s.l.m.	3 000 m; Dipendente dalla temperatura d'esercizio
<b>Umidità relativa</b>	
• In esercizio, max.	90 %; senza condensa
<b>Sistemi operativi</b>	
proprietario	No
<b>Sistema operativo preinstallato</b>	
• Windows CE	Sì
<b>Progettazione</b>	
Visualizzazione segnalazione	Sì
Sistema di segnalazione (incl. buffer e conferma)	Sì
Rappresentazione valore di processo (emissione)	Sì
Possibilità di assegnazione valore di processo (immissione)	Sì
Gestione ricette	Sì
<b>Software di progettazione</b>	
• STEP 7 Basic (TIA Portal)	No
• STEP 7 Professional (TIA Portal)	No
• WinCC flexible Compact	No
• WinCC flexible Standard	No
• WinCC flexible Advanced	No
• WinCC Basic (TIA Portal)	No
• WinCC Comfort (TIA Portal)	Sì; Da WinCC V13 SP1 Update 7 + HSP
• WinCC Advanced (TIA Portal)	Sì; Da WinCC V13 SP1 Update 7 + HSP
• WinCC Professional (TIA Portal)	Sì; Da WinCC V13 SP1 Update 7 + HSP
<b>Lingue</b>	
<b>Lingue online</b>	
• Numero delle lingue online/runtime	32
<b>Lingue</b>	
• Lingue per progetto	32
<b>Funzionalità sotto WinCC (TIA Portal)</b>	
Librerie	Sì
<b>Applicazioni/opzioni</b>	
• Web Browser	Sì
• Pocket Word	Sì
• Pocket Excel	Sì
• PDF Viewer	Sì
• Media Player	Sì
• SIMATIC WinCC Sm@rtServer	Sì
• SIMATIC WinCC Audit	Sì
Numero di Visual Basic Script	Sì
<b>Schedulatore dei compiti</b>	
• su comando a tempo	Sì
• comandato da compiti	Sì
<b>Sistema di guida</b>	
• Numero di caratteri per testo informativo	70
<b>Sistema di segnalazione</b>	
• Numero di classi di segnalazioni	32
• Segnalazioni a bit	
— Numero di segnalazioni a bit	4 000
• Segnalazioni analogiche	
— Numero di segnalazioni analogiche	200

• Metodo con numeri di segnalazione S7	Si
• Segnalazioni di sistema (HMI)	Si
• ulteriori segnalazione di sistema (SIMATIC S7, SINUMERIK, SIMOTION, ... )	Si
• Numero di caratteri per segnalazione	80
• Numero di valori di processo per segnalazione	8
• Gruppi di conferme riconoscimento	Si
• Indicatore di segnalazione	Si
• Buffer delle segnalazioni	
— Numero di voci	1 024
— Buffer circolare	Si
— ritentivi	Si
— esente da manutenzione	Si
<b>Gestione ricette</b>	
• Numero di ricette	300
• Set di dati per ricetta	500
• Voci per set di dati	1 000
• Capacità della memoria di ricette interna	2 Mbyte
• Memoria di ricette ampliabile	Si
<b>Variabili</b>	
• Numero di variabili per apparecchiatura	2 048
• Numero di variabili per pagina video	400
• Valori limite	Si
• Multiplexing	Si
• Structs	Si
• Arrays	Si
<b>Pagine</b>	
• Numero di pagine progettabili	500
• Finestra permanente/template	Si
• Pagina video globale	Si
• Selezione della pagina tramite PLC	Si
• Numero di pagina video nel PLC	Si
<b>Oggetti immagine</b>	
• Numero di oggetti per pagina video	400
• Campi di testo	Si
• Campi I/O	Si
• Campi grafici I/O (lista di grafiche)	Si
• Campi simbolici I/O (lista di testi)	Si
• Campi Data/Ora	Si
• Interruttori	Si
• Pulsanti	Si
• Visualizzazione grafica	Si
• Icone	Si
• Oggetti geometrici	Si
<b>Oggetti immagine complessi</b>	
• Numero di oggetti complessi per pagina	20
• Vista segnalazioni	Si
• Vista delle curve	Si
• Vista utenti	Si
• Stato/comando	Si
• Vista Sm@rtClient	Si
• Vista ricette	Si
• Vista delle curve f(x)	Si
• Vista della diagnostica di sistema	Si
• Media Player	Si
• Visualizzazione telecamera IP	Si; Per tipo di Webcam vedi FAQ
• Barre	Si
• Barra di scorrimento	Si
• Strumenti indicatori	Si

• Orologio analogico/digitale	SI
<b>Liste</b>	
• Numero di liste di testo per progetto	500
• Numero di registrazioni per lista testi	500
• Numero di liste di grafiche per progetto	500
• Numero di registrazioni per lista di grafiche	500
<b>Archiviazione</b>	
• Numero di archivi per apparecchiatura	50
• Numero di registrazioni per archivio	20 000
• Archivio delle segnalazioni	SI
• Archivio di valori di processo	SI
• Metodi di archiviazione	
— Archivio sequenziale	SI
— Archivio circolare	SI
• Locazione di memoria	
— Scheda di memoria	SI
— Memoria USB	SI
— Ethernet	SI
• Formato di archiviazione dei dati	
— CSV	SI
— TXT	SI
— RDB	SI
<b>Security</b>	
• Numero di gruppi di utenti	50
• Numero di diritti utente	32
• Numero di utenti	50
• Esportazione/importazione di password	SI
• SIMATIC Logon	SI
<b>Protocollazione tramite stampante</b>	
• Segnalazioni	SI
• Report (protocollo di turno)	SI
• Hardcopy	SI
• Stampa elettronica in file	SI; PDF, HTML
<b>Set di caratteri</b>	
• Font di tastiera	
— US-americano (Inglese)	SI
<b>Transfer (upload/download)</b>	
• MPI/PROFIBUS DP	SI
• USB	SI
• Ethernet	SI
• mediante supporto di memoria esterno	SI; Backup / Restore
<b>Collegamento al processo</b>	
• S7-1200	SI
• S7-1500	SI
• S7-200	SI
• S7-300/400	SI
• LOGO!	SI
• Win AC	SI
• SINUMERIK	SI; con pacchetto opzionale SINUMERIK
• SIMOTION	SI
• Allen Bradley (EtherNet/IP)	SI
• Allen Bradley (DF1)	SI
• Mitsubishi (MC TCP/IP)	SI
• Mitsubishi (FX)	SI
• OMRON (FINS TCP)	No
• OMRON (LINK/Multilink)	SI
• Modicon (Modbus TCP/IP)	SI
• Modicon (Modbus)	SI
• Client OPC UA	SI

• Server OPC UA	Si	
<b>Tools di service/mezzi ausiliari di progettazione</b>		
• Backup/Restore	Si	
• Backup/Restore automatico	Si	
• Simulazione	Si	
• Commutazione di apparecchiatura	Si	
<b>Periferia / opzioni</b>		
Stampante	Si	
Scheda di memoria MM SIMATIC HMI Multi Media Card	Si	
Scheda di memoria SD SIMATIC HMI Secure Digital Memory Card	Si	
Scheda di memoria CF SIMATIC HMI Compact Flash Card	No	
Memoria USB	Si; Ad es. USB RFID Reader, vedi FAQ ID articolo: 99808171	
SIMATIC IPC USB Flash Drive (chiavetta USB)	Si	
SIMATIC HMI Memory Stick USB (chiavetta USB)	Si	
Telecamera di rete	Si; Vedi FAQ ID contributo: 62383298 e ID contributo: 65647473	
<b>Accessori</b>		
Modulo di ampliamento	Opzionale ad es. USB RFID Reader, vedi FAQ ID articolo: 99808171	
Ulteriori accessori disponibili	Si; Clips di montaggio e connettore di alimentazione a 2 poli	
<b>Meccanica/materiale</b>		
Materiale della custodia (sul lato frontale)		
• Plastica	No	
• Alluminio	Si; Verniciato a polvere, resistente a radiazioni UV	
• Acciaio inox	No	
<b>Dimensioni</b>		
Larghezza del frontale della custodia	415 mm	
Altezza del frontale della custodia	310 mm	
Finestra d'incasso, larghezza	396 mm	
Finestra d'incasso, altezza	291 mm	
Profondità d'installazione	73,2 mm	
<b>Pesi</b>		
Peso (senza imballo)	4 kg	
peso (con imballo)	6,2 kg	
<b>Varie</b>		
Avvertenza:	Potenza, equipaggiamento standard e performance corrispondono ad un Comfort Panel 12" Standard	
<b>Classificazioni</b>		
	<b>Versione</b>	<b>Classificazione</b>
eClass	14	27-33-02-01
eClass	12	27-33-02-01
eClass	9.1	27-33-02-01
eClass	9	27-33-02-01
eClass	8	27-24-23-02
eClass	7.1	27-24-23-02
eClass	6	27-24-23-02
ETIM	10	EC001412
ETIM	9	EC001412
ETIM	8	EC001412
ETIM	7	EC001412
IDEA	4	6607
UNSPSC	15	43-21-15-06
<b>Approvazioni / Certificati</b>		
<b>General Product Approval</b>		



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



other

Environment

[Confirmation](#)



[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



Ultima modifica:

30/12/2025