



Figura simile

cavo di collegamento PN per KTPX00(F) Mobile (PROFINET) lunghezza: 2 m, dotazione di fornitura: 1 pz. cavo di collegamento

Informazioni generali		
Denominazione del tipo di prodotto	Cavo di collegamento	
Norme, omologazioni, certificati		
Marchio CE	Si	
cULus	Si	
RCM (precedentemente C-TICK)	Si	
Omologazione KC	Si	
per funzioni di sicurezza	Si	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente in esercizio		
• min.	0 °C	
• max.	55 °C	
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto		
• min.	-20 °C	
• max.	60 °C	
Cavi		
Lunghezza cavo	2 m	
Carico di trazione massimo	300 N	
Colore della guaina del cavo		
• verde	Si	
Dotazione di fornitura		
Quantità di fornitura in pezzi	1	
Varie		
Prodotti commerciali	Si	
Nome del produttore	su richiesta	
Avvertenza:	senza alogeni secondo EN 50267-2-1	
Classificazioni		
	<b>Versione</b>	<b>Classificazione</b>
eClass	14	27-33-02-92
eClass	12	27-33-02-92
eClass	9.1	27-33-02-92
eClass	9	27-33-02-92
eClass	8	27-24-92-03
eClass	7.1	27-24-92-03
eClass	6	27-24-92-03
ETIM	10	EC002584

ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03

#### Approvazioni / Certificati

##### General Product Approval



[Miscellaneous](#)



[China RoHS](#)

#### Ulteriori informazioni

Usable in the following products: Detailed information can be found in the cross-list, which is available for download in the following SIOS note: 40466415

<https://support.industry.siemens.com/cs/document/40466415/status-of-the-simatic-hmi-accessories-and-cross-list-update?dti=0&lc=en-WW>

Ultima modifica:

10/09/2025