

alimentatore da rete, esterno, per Mobile Panel IWLAN IT, incl. cavo per apparecchi non riscaldanti per Italia, dotazione di fornitura: 1 pz. alimentatore da rete, 1 pz. cavo per apparecchi non riscaldanti



| Informazioni generali | |
|--|---|
| Denominazione del tipo di prodotto | Alimentatore da rete esterno |
| Tensione di alimentazione | |
| Tipo di tensione di alimentazione | AC |
| Valore nominale (AC) | 100 - 240 V AC |
| Corrente d'ingresso | |
| Corrente assorbita (valore nominale) | 1,4 A; 50 - 60 Hz |
| Tensione d'uscita | |
| Valore nominale (DC) | 12 V |
| Corrente d'uscita | |
| Corrente fornita (valore nominale) | 5 A |
| Potenza | |
| Potenza attiva erogata | 60 W; max. |
| EMC | |
| Emissione di radiodisturbi secondo EN 55 011 | <ul style="list-style-type: none"> • Classe di valore limite A, per l'impiego nell'industria Sì; EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 light industry level |
| Norme, omologazioni, certificati | |
| Marchio CE | Sì; UL 69950, TÜV EN 600950-1, BSMI CNS14336, CCC GB4942 approved |
| CCC | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente in esercizio | <ul style="list-style-type: none"> • min. • max. -10 °C 50 °C |
| Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto | <ul style="list-style-type: none"> • min. • max. -20 °C 85 °C |
| Umidità relativa | <ul style="list-style-type: none"> • In esercizio, max. 90 % |
| Cavi | |
| Lunghezza cavo | <ul style="list-style-type: none"> • lato ingresso • lato uscita 3 m 0,9 m |
| Colore della guaina del cavo | Nero |
| Tecnica di collegamento | |
| Tipo di connettore | Connettore 5,5 mm spinotto (-) / 2,1 mm pin (+) DC 12 V |
| Meccanica/materiale | |
| Materiale | <ul style="list-style-type: none"> • Plastica Sì |

| | |
|--------------------------------|---|
| Colore | Nero |
| Dimensioni | |
| Larghezza | 125 mm |
| Altezza | 50 mm |
| Spessore | 31,5 mm |
| Pesi | |
| Peso (senza imballo) | 520 g |
| peso (con imballo) | 705 g |
| Dotazione di fornitura | |
| Quantità di fornitura in pezzi | 1; incl. cavo di collegamento AC e DC |
| • Componenti per ogni pezzo | 1; Cavo AC per IT |
| Varie | |
| Prodotti commerciali | SI |
| Nome del produttore | SIEMENS AG |
| Indirizzo del produttore | Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Germany |
| Apparecchi di destinazione | per Mobile Panel IWLAN |
| Classificazioni | |

| | Versione | Classificazione |
|--------|----------|-----------------|
| eClass | 14 | 27-33-02-92 |
| eClass | 12 | 27-33-02-92 |
| eClass | 9.1 | 27-33-02-92 |
| eClass | 9 | 27-33-02-92 |
| eClass | 8 | 27-24-92-03 |
| eClass | 7.1 | 27-24-92-03 |
| eClass | 6 | 27-24-92-03 |
| ETIM | 10 | EC002584 |
| ETIM | 9 | EC002584 |
| ETIM | 8 | EC002584 |
| ETIM | 7 | EC002584 |
| IDEA | 4 | 3552 |
| UNSPSC | 15 | 32-15-17-03 |

| |
|-----------------------------------|
| Approvazioni / Certificati |
| General Product Approval |



| |
|--|
| Ulteriori informazioni |
| Usable in the following products: Detailed information can be found in the cross-list, which is available for download in the following SIOS note: 40466415 https://support.industry.siemens.com/cs/document/40466415/status-of-the-simatic-hmi-accessories-and-cross-list-update?dti=0&lc=en-WW |

Ultima modifica:

13/03/2026