

alimentatore da rete, esterno, per Mobile Panel IWLAN CN, incl. cavo per apparecchi non riscaldanti per Cina, dotazione di fornitura: 1 pz. alimentatore da rete, 1 pz. cavo per apparecchi non riscaldanti



Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	Alimentatore da rete esterno
Tensione di alimentazione	
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Valore nominale (AC)	100 - 240 V AC
Corrente d'ingresso	
Corrente assorbita (valore nominale)	1,4 A; 50 - 60 Hz
Tensione d'uscita	
Valore nominale (DC)	12 V
Corrente d'uscita	
Corrente fornita (valore nominale)	5 A
Potenza	
Potenza attiva erogata	60 W; max.
EMC	
Emissione di radiodisturbi secondo EN 55 011	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di valore limite A, per l'impiego nell'industria Sì; EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 light industry level
Norme, omologazioni, certificati	
Marchio CE	Sì; UL 69950, TÜV EN 600950-1, BSMI CNS14336, CCC GB4942 approved
CCC	Sì
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente in esercizio	<ul style="list-style-type: none"> • min. • max. -10 °C 50 °C
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto	<ul style="list-style-type: none"> • min. • max. -20 °C 85 °C
Umidità relativa	<ul style="list-style-type: none"> • In esercizio, max. 90 %
Cavi	
Lunghezza cavo	<ul style="list-style-type: none"> • lato ingresso • lato uscita 3 m 0,9 m
Colore della guaina del cavo	Nero
Tecnica di collegamento	
Tipo di connettore	Connettore 5,5 mm spinotto (-) / 2,1 mm pin (+) DC 12 V
Meccanica/materiale	
Materiale	<ul style="list-style-type: none"> • Plastica Sì

Colore	Nero
Dimensioni	
Larghezza	125 mm
Altezza	50 mm
Spessore	31,5 mm
Pesi	
Peso (senza imballo)	540 g
peso (con imballo)	725 g
Dotazione di fornitura	
Quantità di fornitura in pezzi	1; incl. cavo di collegamento AC e DC
• Componenti per ogni pezzo	1; Cavo AC per CN
Varie	
Prodotti commerciali	SI
Nome del produttore	SIEMENS AG
Indirizzo del produttore	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Germany
Apparecchi di destinazione	per Mobile Panel IWLAN
Classificazioni	

	Versione	Classificazione
eClass	14	27-33-02-92
eClass	12	27-33-02-92
eClass	9.1	27-33-02-92
eClass	9	27-33-02-92
eClass	8	27-24-92-03
eClass	7.1	27-24-92-03
eClass	6	27-24-92-03
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03

Approvazioni / Certificati
General Product Approval



Ulteriori informazioni
Usable in the following products: Detailed information can be found in the cross-list, which is available for download in the following SIOS note: 40466415 https://support.industry.siemens.com/cs/document/40466415/status-of-the-simatic-hmi-accessories-and-cross-list-update?dti=0&lc=en-WW

Ultima modifica:

13/03/2026