

scheda di memoria CF SIMATIC HMI, 512 MB, per apparecchi HMI e IPC con il corrispondente slot, dotazione di fornitura: 1 pz. scheda di memoria



Figura simile

Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	Scheda di memoria CompactFlash
Elementi di comando	
Forma costruttiva/design	
• Standard	Sì
• Piatto	Sì
Tipo di montaggio	
Posizione di installazione	Qualsiasi, in funzione dell'apparecchiatura di destinazione
Possibilità di incasso verticale (formato ritratto)	Sì
Possibilità di incasso orizzontale (formato paesaggio)	Sì
Tensione di alimentazione	
Tipo di tensione di alimentazione	DC
Valore nominale (DC)	3,3 V; Alimentazione di tensione selezionabile: 3,3 V ± 10 % oppure 5,0 V ± 10 %
Corrente d'ingresso	
Corrente assorbita (valore nominale)	75 mA; Valore tip., max.
Memoria	
Tipo di memoria	Scheda di memoria Compact Flash tipo I
Forma costruttiva	CompactFlash
Capacità di memoria	512 Mbyte
Cicli di scrittura di SLC-Flash	2; Mio., qualità consumer
Interruttore di protezione da scrittura	No
Norme, omologazioni, certificati	
Marchio CE	Sì
marchio UKCA	Sì
Omologazione UL	No
cULus	No
Omologazione KC	No
EAC (precedentemente Gost-R)	No
Conformità a RoHS	Sì
Conformità a China-RoHS	Sì
Omologazione navale	Sì; Componente passivo, dipendente pertanto dall'apparecchiatura di destinazione
Impiego nell'area a rischio di esplosione	
• ATEX Zone 2	Sì; Le avvertenze nelle Istruzioni operative dell'apparecchiatura di destinazione vanno sempre osservate!
• ATEX Zone 22	Sì; Le avvertenze nelle Istruzioni operative dell'apparecchiatura di destinazione vanno sempre osservate!
• IECEx Zona 2	Sì; Le avvertenze nelle Istruzioni operative dell'apparecchiatura di destinazione

• IECEx Zona 22 • cULus Class I Zone 2, Division 2 • FM Class I Division 2	vanno sempre osservate! Sì; Le avvertenze nelle Istruzioni operative dell'apparecchiatura di destinazione vanno sempre osservate! Sì; Le avvertenze nelle Istruzioni operative dell'apparecchiatura di destinazione vanno sempre osservate! Sì; Le avvertenze nelle Istruzioni operative dell'apparecchiatura di destinazione vanno sempre osservate!
Omologazione navale	
• Germanischer Lloyd (GL) • American Bureau of Shipping (ABS) • Bureau Veritas (BV) • Det Norske Veritas (DNV) • Lloyds Register of Shipping (LRS) • Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) • Polski Rejestr Statkow (PRS) • Chinese Classification Society (CCS) • Distanza di sicurezza dalla bussola	Sì; Le avvertenze nelle Istruzioni operative dell'apparecchiatura di destinazione vanno sempre osservate! Sì; Le avvertenze nelle Istruzioni operative dell'apparecchiatura di destinazione vanno sempre osservate! Sì; Le avvertenze nelle Istruzioni operative dell'apparecchiatura di destinazione vanno sempre osservate! Sì; Le avvertenze nelle Istruzioni operative dell'apparecchiatura di destinazione vanno sempre osservate! Sì; Le avvertenze nelle Istruzioni operative dell'apparecchiatura di destinazione vanno sempre osservate! Sì; Le avvertenze nelle Istruzioni operative dell'apparecchiatura di destinazione vanno sempre osservate! Sì; Le avvertenze nelle Istruzioni operative dell'apparecchiatura di destinazione vanno sempre osservate! Sì; Le avvertenze nelle Istruzioni operative dell'apparecchiatura di destinazione vanno sempre osservate! 5 m
Condizioni ambientali	
adatto per l'impiego all'interno	Sì
Temperatura ambiente in esercizio	
• min. • max.	0 °C; Ogni angolazione di montaggio 50 °C; Ogni angolazione di montaggio
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto	
• min. • max.	-20 °C 60 °C
Umidità relativa	
• In esercizio, max. • Condensa consentita	90 % No; Non è consentita la formazione di condensa
Sistemi operativi	
Eseguibile sotto il sistema operativo	
• Windows CE • Windows Vista • Windows XP • Windows 7 • Windows 8 • Linux • altro	Sì Sì Sì Sì Sì No Sì; La scheda non deve essere formattata!
Meccanica/materiale	
Materiale della custodia (sul lato frontale)	
• Plastica	Sì
Durata di vita	
• Numero di manovre, tasti	10; Min. capacità di memorizzazione dati senza perdita di dati (in anni)
Dimensioni	
Larghezza	42,8 mm
Altezza	36,4 mm
Spessore	3,3 mm
Pesi	
Peso (senza imballo)	10 g
peso (con imballo)	15 g
Dotazione di fornitura	
Quantità di fornitura in pezzi	1
Varie	
Prodotti commerciali	No
Nome del produttore	SIEMENS AG

Indirizzo del produttore	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Germany
Apparecchi di destinazione	per apparecchiature SIMATIC HMI con slot per CF

Classificazioni			
		Versione	Classificazione
	eClass	14	27-33-02-92
	eClass	12	27-33-02-92
	eClass	9.1	27-33-02-92
	eClass	9	27-33-02-92
	eClass	8	27-24-92-03
	eClass	7.1	27-24-92-03
	eClass	6	27-24-92-03
	ETIM	10	EC002584
	ETIM	9	EC002584
	ETIM	8	EC002584
	ETIM	7	EC002584
	IDEA	4	3552
	UNSPSC	15	32-15-17-03

Approvazioni / Certificati	
General Product Approval	EMV



Ulteriori informazioni
Usable in the following products: Detailed information can be found in the cross-list, which is available for download in the following SIOS note: 40466415 https://support.industry.siemens.com/cs/document/40466415/status-of-the-simatic-hmi-accessories-and-cross-list-update?dti=0&lc=en-WWW

Ultima modifica: 03/04/2025