



Figura simile

SIMATIC ITC1900 V3 PRO, industrial thin client, 19" widescreen TFT display, capacitive touch sensor supported protocols: RDP, VNC, SmartServer HTML5 and others neutral design, prepared for support arm without expansion elements

Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	ITC1900 V3 PRO
Display	
Esecuzione del display	Display TFT Widescreen, retroilluminazione con LED
Diagonale schermo	18,5 in
Larghezza del display	409 mm
Altezza del display	230 mm
Numero di colori	16 777 216
Risoluzione (pixel)	
<ul style="list-style-type: none"> Risoluzione immagine orizzontale 	1 366 pixel
<ul style="list-style-type: none"> Risoluzione immagine verticale 	768 pixel
Caratteristiche generali	
<ul style="list-style-type: none"> Lastra di vetro minerale antiriflesso e temprata 	Sì
Retroilluminazione	
<ul style="list-style-type: none"> MTBF della retroilluminazione (a 25 °C) 	50 000 h; a 25°C
<ul style="list-style-type: none"> Retroilluminazione dimmerabile 	Sì; LED, dimmerabile
Elementi di comando	
Comando touch	
<ul style="list-style-type: none"> Esecuzione come multi-touchscreen 	Sì; capacitivo proiettato
<ul style="list-style-type: none"> Tastiera su schermo 	Sì
Tipo di montaggio	
Forma costruttiva	Montaggio su braccio di sostegno
Montaggio su braccio di sostegno	Sì; Predisposizione per braccio di sostegno senza elementi di ampliamento
Apparecchiatura da incasso	No
max. angolo di inclinazione rispetto alla verticale consentito verso il fronte	35°
max. angolo di inclinazione rispetto alla verticale consentito verso il retro	35°
Tensione di alimentazione	
Tipo di tensione di alimentazione	DC 24 V
Valore nominale (DC)	24 V
Campo consentito, limite inferiore (DC)	19,2 V
Campo consentito, limite superiore (DC)	28,8 V
Corrente d'ingresso	
Corrente assorbita (valore nominale)	1,8 A
Corrente assorbita, max.	2,2 A
Impulso di corrente all'inserzione I ² t	0,5 A ² ·s
Potenza	

Potenza attiva assorbita, tip.	43,2 W
Interfacce	
Numero di interfacce Industrial Ethernet	2; 2 porte (switch)
Numero di interfacce USB	4; sul lato posteriore
Connessione per tastiera/mouse	USB
Industrial Ethernet	
• Velocità di trasmissione, max.	1 000 Mbit/s
Protocolli	
Protocolli (Ethernet)	
• TCP/IP	Sì
• DHCP	Sì
• SNMP	Sì
• DCP	Sì
• LLDP	Sì
Caratteristiche WEB	
• HTTP	Sì
• HTTPS	Sì
• HTML	Sì; HTML5
• XML	Sì
• CSS	Sì
• JavaScript	Sì
• Java VM	No
Protocolli (collegamento di terminale)	
• Sm@rtServer	Sì
• RDP	Sì
• VNC Viewer	Sì
• Citrix	Sì
• SINUMERIK	Sì
Grado di protezione e classe di sicurezza	
IP (sul lato frontale)	IP65
NEMA (sul fronte)	
• Enclosure Type 4x sul lato frontale	Sì
• Enclosure Type 12 sul lato frontale	Sì
Norme, omologazioni, certificati	
Marchio CE	Sì
cULus	Sì
Omologazione FM	Sì
RCM (precedentemente C-TICK)	Sì
Omologazione KC	Sì
EAC (precedentemente Gost-R)	No; in preparazione
Impiego nell'area a rischio di esplosione	
• ATEX Zone 2	Sì
• ATEX Zone 22	Sì
• IECEx Zona 2	Sì
• IECEx Zona 22	Sì
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Sì
• FM Class I Division 2	Sì
Omologazione navale	
• Germanischer Lloyd (GL)	No
• American Bureau of Shipping (ABS)	No
• Bureau Veritas (BV)	No
• Det Norske Veritas (DNV)	No
• Korean Register of Shipping (KRS)	No
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	No
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	No
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	No
• Chinese Classification Society (CCS)	No
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente in esercizio	

• min.	0 °C
• max.	45 °C
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto	
• min.	-20 °C
• max.	60 °C
Umidità relativa	
• In esercizio, max.	90 %; senza condensa
Vibrazioni	
• Resistenza a vibrazioni in esercizio	10 m/s ²
• Resistenza a vibrazioni per trasporto/magazzinaggio	10 m/s ²
Prova de resistenza a urti	
• Resistenza a urti in esercizio	150 m/s ²
• Accelerazione d'urto durante trasporto e immagazzinaggio	150 m/s ²
Software	
Webbrowser	Si; HTML5, CSS
PDF Reader	Si
Progettazione	
Configurazione	
• locale	Si
• remota	Si; Tramite pagina web
Lingue	
Lingue online	
• Numero delle lingue online/runtime	2; tedesco / inglese
Periferia / opzioni	
Memoria USB	Si; Supporto di memoria USB collegabile
Meccanica/materiale	
Materiale della custodia (sul lato frontale)	
• Alluminio	Si
Dimensioni	
Larghezza del frontale della custodia	462 mm
Altezza del frontale della custodia	292 mm; Senza adattatore di base
Profondità d'installazione	101 mm; Senza adattatore di base
Pesi	
Peso (senza imballo)	7,4 kg

Classificazioni			
		Versione	Classificazione
	eClass	14	19-20-01-03
	eClass	12	19-20-01-03
	eClass	9.1	19-20-01-03
	eClass	9	19-20-01-03
	eClass	8	27-24-23-01
	eClass	7.1	27-24-23-01
	eClass	6	27-24-23-01
	ETIM	10	EC001414
	ETIM	9	EC001414
	ETIM	8	EC001414
	ETIM	7	EC001414

Approvazioni / Certificati	
General Product Approval	



[Miscellaneous](#)

[Manufacturer Declaration](#)



General Product Approval

For use in hazardous locations



[China RoHS](#)

[CCC-Ex](#)



IECEX

[Miscellaneous](#)

For use in hazardous locations



[EM](#)

[CCC-Ex](#)

Ultima modifica:

06/03/2026