

set di service per OP 73micro, OP 73, OP 77A, OP 77B, dotazione di fornitura: 4 pz. clip di montaggio in plastica, 1 pz. connettore 2 poli, 1 pz. guarnizione di installazione OP73, 1 pz. guarnizione di installazione OP77



Informazioni generali		
Denominazione del tipo di prodotto	Set di service	
Norme, omologazioni, certificati		
Marchio CE	Si	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente in esercizio		
• min.	0 °C	
• max.	55 °C	
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto		
• min.	-20 °C	
• max.	70 °C	
Umidità relativa		
• In esercizio, max.	95 %	
Dotazione di fornitura		
Quantità di fornitura in pezzi	1; Contenuto: 1 x guarnizione di montaggio per OP73, 1 x guarnizione di montaggio per OP77, 4 x clip di montaggio in plastica, 1 x connettore femmina a 2 poli	
• Componenti per ogni pezzo		
Varie		
Avvertenza:	per OP73micro, OP73, OP77A, OP77B	
Classificazioni		
	<b>Versione</b>	<b>Classificazione</b>
eClass	14	27-33-02-92
eClass	12	27-33-02-92
eClass	9.1	27-33-02-92
eClass	9	27-33-02-92
eClass	8	27-24-92-03
eClass	7.1	27-24-92-03
eClass	6	27-24-92-03
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03
Approvazioni / Certificati		
General Product Approval	For use in hazard-	Maritime application



#### Ulteriori informazioni

Usable in the following products: Detailed information can be found in the cross-list, which is available for download in the following SIOS note: 40466415

<https://support.industry.siemens.com/cs/document/40466415/status-of-the-simatic-hmi-accessories-and-cross-list-update?dti=0&lc=en-WW>

Ultima modifica:

22/05/2024