

calotta protettiva per OP 177B, dotazione di fornitura: 2 pz. cornici di copertura, 2 pz. cornici di base, 2 pz. calotte protettive



Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	Calotta di protezione
Tipo di montaggio	
Possibilità di incasso verticale (formato ritratto)	Sì
Possibilità di incasso orizzontale (formato paesaggio)	Sì
Grado di protezione e classe di sicurezza	
IP (sul lato frontale)	IP65
Norme, omologazioni, certificati	
Marchio CE	Sì
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente in esercizio	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Umidità relativa	
• In esercizio, max.	95 %
Meccanica/materiale	
Materiale	
• Plastica	Sì
Dimensioni	
Larghezza	274,3 mm
Altezza	243,26 mm
Spessore	7,8 mm
Finestra d'incasso, larghezza	229 mm
Finestra d'incasso, altezza	196 mm
Pesi	
Peso (senza imballo)	750 g
Dotazione di fornitura	
Quantità di fornitura in pezzi	
• Componenti per ogni pezzo	2; 2 telai di copertura, 2 telai di base, 2 calotte protettive
Varie	
Prodotti commerciali	No
Nome del produttore	SIEMENS AG
Indirizzo del produttore	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Germany
Apparecchi di destinazione	per OP177B
Classificazioni	

	Versione	Classificazione
eClass	14	27-33-02-92
eClass	12	27-33-02-92
eClass	9.1	27-33-02-92
eClass	9	27-33-02-92
eClass	8	27-24-92-03
eClass	7.1	27-24-92-03
eClass	6	27-24-92-03
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03

#### Approvazioni / Certificati

General Product Approval	EMV
--------------------------	-----



#### Ulteriori informazioni

Usable in the following products: Detailed information can be found in the cross-list, which is available for download in the following SIOS note: 40466415

<https://support.industry.siemens.com/cs/document/40466415/status-of-the-simatic-hmi-accessories-and-cross-list-update?dti=0&lc=en-VW>

Ultima modifica:

22/05/2024