

connettore, femmina, a 24 poli, 180°, max.: 1,5 mm², dotazione di fornitura: 4 pz. connettore



Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	Connettore, femmina, a 24 poli
Tipo di montaggio	
Montaggio diretto / a parete	Sì; inseribile sull'apparecchiatura SIMATIC HMI
Tensione di alimentazione	
Valore nominale (DC)	24 V
Interfacce	
Interfaccia lato HMI	
• Numero di pin, lato HMI	24; femmina
Interfaccia lato Device	
• Numero di pin, lato Device	24; femmina, tecnica di morsetti a molla 0,75 mm ²
Norme, omologazioni, certificati	
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS	Sì
Conformità a China-RoHS	Sì
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente in esercizio	
• min.	0 °C
• max.	55 °C
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto	
• min.	-20 °C
• max.	70 °C
Umidità relativa	
• In esercizio, max.	95 %
Meccanica/materiale	
Materiale della custodia (sul lato frontale)	
• Plastica	Sì; Morsetti a molla 1,5 mm ²
Dimensioni	
Larghezza	16 mm
Altezza	54 mm
Spessore	20 mm
Dotazione di fornitura	
Quantità di fornitura in pezzi	4; Con espulsore
Varie	
Prodotti commerciali	No
Nome del produttore	SIEMENS AG
Indirizzo del produttore	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Germany
Apparecchi di destinazione	per KP32F PN

Classificazioni			
		Versione	Classificazione
	eClass	14	27-33-02-92
	eClass	12	27-33-02-92
	eClass	9.1	27-33-02-92
	eClass	9	27-33-02-92
	eClass	8	27-24-92-03
	eClass	7.1	27-24-92-03
	eClass	6	27-24-92-03
	ETIM	10	EC002584
	ETIM	9	EC002584
	ETIM	8	EC002584
	ETIM	7	EC002584
	IDEA	4	3552
	UNSPSC	15	32-15-17-03

Approvazioni / Certificati	
General Product Approval	EMV



Ulteriori informazioni
Usable in the following products: Detailed information can be found in the cross-list, which is available for download in the following SIOS note: 40466415 https://support.industry.siemens.com/cs/document/40466415/status-of-the-simatic-hmi-accessories-and-cross-list-update?dti=0&lc=en-VWV

Ultima modifica:

22/05/2024