

batteria tampone per Mobile Panel, ricaricabile, dotazione di fornitura: 1 pz. batteria tampone, con cavo di collegamento 105 mm



Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	Batteria di backup per Mobile Panel
Tipo di montaggio	
Montaggio	innestabile
Montaggio diretto / a parete	Sì; nel vano batteria delle apparecchiature HMI
Tensione di alimentazione	
Esecuzione della tensione di alimentazione	Tramite apparecchiatura di base
Tipo di tensione di alimentazione	DC
Valore nominale (DC)	3,7 V
Batteria	
Forma costruttiva	
<ul style="list-style-type: none"> Batteria a bottone 	No
Accumulatore	
Indicatore dello stato di caricamento	No
Ricaricabile	Sì
Capacità	1,85 A·h
Ioni di litio	Sì; 1/CP11/34/50 01 CGA
Forma costruttiva speciale	Sì; piatta
Norme, omologazioni, certificati	
Marchio CE	Sì
marchio UKCA	Sì
Omologazione CSA	No
Omologazione UL	Sì
cULus	Sì
cURus	No
Omologazione FM	No
RCM (precedentemente C-TICK)	No
Omologazione KC	No
EAC (precedentemente Gost-R)	Sì
CCC	No
Conformità a RoHS	Sì
Conformità a China-RoHS	Sì
Condizioni ambientali	
adatto per l'impiego all'interno	Sì
Temperatura ambiente in esercizio	
<ul style="list-style-type: none"> min. max. 	-20 °C; temperatura di carica divergente 55 °C; temperatura di carica divergente
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto	
<ul style="list-style-type: none"> min. 	-20 °C; la permanenza in magazzino alla temperatura ambiente può arrivare a

• max.	10 anni con una perdita di capacità dell'1 % all'anno 70 °C; la permanenza in magazzino alla temperatura ambiente può arrivare a 10 anni con una perdita di capacità dell'1 % all'anno
Umidità relativa	
• In esercizio, max.	90 %
Tecnica di collegamento	
Tipo di connettore	Connettore
Meccanica/materiale	
Materiale della custodia (sul lato frontale)	
• Plastica	Sì
Dimensioni	
Larghezza	35 mm; dati senza custodia
Altezza	50 mm; dati senza custodia
Spessore	15 mm; dati senza custodia
Larghezza del frontale della custodia	37 mm
Altezza del frontale della custodia	77 mm
Pesi	
Peso (senza imballo)	38 g
peso (con imballo)	56 g
Dotazione di fornitura	
Quantità di fornitura in pezzi	1; incl. cavo di collegamento 65 mm
Varie	
Prodotti commerciali	No; 1S1P CGA103450A
Nome del produttore	SIEMENS AG
Indirizzo del produttore	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Germany
contatto del costruttore	e-mail: simatic_hmi_panel_helpdesk.i-ia@siemens.com
Apparecchi di destinazione	per Mobile Panel DP collegato via cavo, Mobile Panel PN collegato via cavo, Mobile Panel 277 IWLAN, Mobile Panel 277F IWLAN
Avvertenza:	Smaltire correttamente la batteria (litio); oggetto pericoloso!
Classificazioni	

	Versione	Classificazione
eClass	14	27-33-02-92
eClass	12	27-33-02-92
eClass	9.1	27-33-02-92
eClass	9	27-33-02-92
eClass	8	27-24-92-03
eClass	7.1	27-24-92-03
eClass	6	27-24-92-03
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03

Approvazioni / Certificati
General Product Approval



[Manufacturer Declaration](#)



Dangerous goods

[Dangerous goods information](#) [Test Summary Report UN 38.3](#)

Ulteriori informazioni

Usable in the following products: Detailed information can be found in the cross-list, which is available for download in the following SIOS note: 40466415

<https://support.industry.siemens.com/cs/document/40466415/status-of-the-simatic-hmi-accessories-and-cross-list-update?dti=0&lc=en-WW>

Ultima modifica:

22/04/2026 