

set di service per Mobile Panel 277(F) IWLAN, set di service V1, dotazione di fornitura: 2 pz. coperchio (a sinistra e a destra), 1 pz. connettore stazione di ricarica, 2 pz. angoli di tenuta, 2 pz. guarnizioni, 4 pz. pellicola decorativa angoli di tenuta s/d, 1 pz. batteria di backup 3,6 V / 1,5 Ah incl. coperchio, 1 pz. chiave di ricambio supporto di carica



| Informazioni generali                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione del tipo di prodotto                 | Set di service Mobile Panel 277(F) IWLAN V1                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Norme, omologazioni, certificati                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Marchio CE                                         | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Condizioni ambientali                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura ambiente in esercizio                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • min.                                             | 0 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • max.                                             | 55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • min.                                             | -20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • max.                                             | 70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Umidità relativa                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • In esercizio, max.                               | 95 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dotazione di fornitura                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Quantità di fornitura in pezzi                     | 1; Contenuto: 2 x coperchi per stazione di ricarica s/d, 1 x connettore per stazione di ricarica, 2 x angoli di tenuta s/d, 2 x guarnizioni per angoli di tenuta, 4 x pellicole decorative per angoli di tenuta s/d, 1 x batteria di backup 3,6 V / 1,5 Ah incl. coperchio, 1 x chiave di ricambio per base di ricarica |
| • Componenti per ogni pezzo                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Varie                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Prodotti commerciali                               | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nome del produttore                                | SIEMENS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Indirizzo del produttore                           | Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Germany                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Apparecchi di destinazione                         | per Mobile Panel 277 IWLAN V1, Mobile Panel 277F IWLAN V1                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Classificazioni                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|        | Versione | Classificazione |
|--------|----------|-----------------|
| eClass | 14       | 27-33-02-92     |
| eClass | 12       | 27-33-02-92     |
| eClass | 9.1      | 27-33-02-92     |
| eClass | 9        | 27-33-02-92     |
| eClass | 8        | 27-24-92-03     |
| eClass | 7.1      | 27-24-92-03     |
| eClass | 6        | 27-24-92-03     |
| ETIM   | 10       | EC002584        |
| ETIM   | 9        | EC002584        |
| ETIM   | 8        | EC002584        |
| ETIM   | 7        | EC002584        |

|        |    |             |
|--------|----|-------------|
| IDEA   | 4  | 3552        |
| UNSPSC | 15 | 32-15-17-03 |

Approvazioni / Certificati

General Product Approval

[Manufacturer Declaration](#)

Ulteriori informazioni

Usable in the following products: Detailed information can be found in the cross-list, which is available for download in the following SIOS note: 40466415

<https://support.industry.siemens.com/cs/document/40466415/status-of-the-simatic-hmi-accessories-and-cross-list-update?dti=0&lc=en-WW>

Ultima modifica:

22/05/2024 