

gommino passacavo IcoTek, 5...6 mm, colore: grigio, dotazione di fornitura: 5 pz.  
gommini passacavo



| Informazioni generali                                          |                                                          |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Denominazione del tipo di prodotto                             | gommino passacavo icotek, 5-6                            |
| Elementi di comando                                            |                                                          |
| Forma costruttiva/design                                       |                                                          |
| • Standard                                                     | Sì; gommino passacavo KT icotek                          |
| Grado di protezione e classe di sicurezza                      |                                                          |
| IP (sul tutti i lati)                                          | IP68 (EN 60529)                                          |
| NEMA (sul fronte)                                              | NEMA 4x (a montaggio avvenuto)                           |
| NEMA (sul retro)                                               | NEMA 4x (a montaggio avvenuto)                           |
| Norme, omologazioni, certificati                               |                                                          |
| Omologazione UL                                                | Sì; UL50E                                                |
| REACH                                                          | Sì                                                       |
| Conformità a RoHS                                              | Sì                                                       |
| Condizioni ambientali                                          |                                                          |
| Temperatura ambiente in esercizio                              |                                                          |
| • min.                                                         | -40 °C                                                   |
| • max.                                                         | 100 °C                                                   |
| In esercizio (installazione in verticale)                      |                                                          |
| — con posizione di montaggio verticale, min.                   | -40 °C                                                   |
| — con posizione di montaggio verticale, max.                   | 100 °C                                                   |
| In esercizio (massimo angolo d'inclinazione)                   |                                                          |
| — con massimo angolo di inclinazione, min.                     | -40 °C                                                   |
| — con massimo angolo di inclinazione, max.                     | 100 °C                                                   |
| In esercizio (installazione in verticale, formato ritratto)    |                                                          |
| — con posizione di montaggio verticale, min.                   | -40 °C                                                   |
| — con posizione di montaggio verticale, max.                   | 100 °C                                                   |
| In esercizio (massimo angolo d'inclinazione, formato ritratto) |                                                          |
| — con massimo angolo di inclinazione, min.                     | -40 °C                                                   |
| — con massimo angolo di inclinazione, max.                     | 100 °C                                                   |
| Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto             |                                                          |
| • min.                                                         | -20 °C                                                   |
| • max.                                                         | 60 °C                                                    |
| Accessori                                                      |                                                          |
| Descrizione delle funzioni                                     | gommino passacavo divisibile per cavi con connettore     |
| Meccanica/materiale                                            |                                                          |
| Materiale                                                      |                                                          |
| • Plastica                                                     | Sì                                                       |
| Materiale della custodia (sul lato frontale)                   |                                                          |
| • Plastica                                                     | Sì; classe di reazione al fuoco UL94-V0, autoestinguente |

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Colore                         | grigio (simile a RAL 7035)                          |
| <b>Dimensioni</b>              |                                                     |
| Larghezza                      | 21 mm                                               |
| Altezza                        | 21 mm                                               |
| Profondità                     | 19 mm                                               |
| Diametro                       | 5 mm; cavo 5 ... 6 mm                               |
| <b>Pesi</b>                    |                                                     |
| Peso, ca.                      | 8 g; ogni pezzo                                     |
| Peso (senza imballo)           | 40 g                                                |
| peso (con imballo)             | 45 g                                                |
| <b>Dotazione di fornitura</b>  |                                                     |
| Quantità di fornitura in pezzi | 5; Pezzi per confezione                             |
| <b>Varie</b>                   |                                                     |
| Prodotti commerciali           | Si; KT5gy 41205                                     |
| Nome del produttore            | icotek GmbH                                         |
| Indirizzo del produttore       | Bischof-von-Lipp-Str. 1, 73569 Eschach, Deutschland |
| Apparecchi di destinazione     | passacavo e pressacavo icotek                       |
| Avvertenza:                    | ulteriori informazioni sul sito web del produttore  |
| <b>Classificazioni</b>         |                                                     |

|        | Versione | Classificazione |
|--------|----------|-----------------|
| eClass | 14       | 27-33-02-92     |
| eClass | 12       | 27-33-02-92     |
| eClass | 9.1      | 27-33-02-92     |
| eClass | 9        | 27-33-02-92     |
| eClass | 8        | 27-24-92-03     |
| eClass | 7.1      | 27-24-92-03     |
| eClass | 6        | 27-24-92-03     |
| ETIM   | 10       | EC002584        |
| ETIM   | 9        | EC002584        |
| ETIM   | 8        | EC002584        |
| ETIM   | 7        | EC002584        |
| IDEA   | 4        | 3552            |
| UNSPSC | 15       | 32-15-17-03     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ulteriori informazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Usable in the following products: Detailed information can be found in the cross-list, which is available for download in the following SIOS note: 40466415<br><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/document/40466415/status-of-the-simatic-hmi-accessories-and-cross-list-update?dti=0&amp;lc=en-WW">https://support.industry.siemens.com/cs/document/40466415/status-of-the-simatic-hmi-accessories-and-cross-list-update?dti=0&amp;lc=en-WW</a> |

Ultima modifica:

06/05/2025 