

gommino passacavo IcoTek, 8...9 mm, colore: grigio, dotazione di fornitura: 5 pz.  
gommini passacavo



Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	gommino passacavo icotek, 8-9
Elementi di comando	
Forma costruttiva/design	
• Standard	Si; gommino passacavo KT icotek
Grado di protezione e classe di sicurezza	
IP (sul tutti i lati)	IP68 (EN 60529)
NEMA (sul fronte)	NEMA 4x (a montaggio avvenuto)
NEMA (sul retro)	NEMA 4x (a montaggio avvenuto)
Norme, omologazioni, certificati	
Omologazione UL	Si; UL50E
REACH	Si
Conformità a RoHS	Si
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente in esercizio	
• min.	-40 °C
• max.	100 °C
In esercizio (installazione in verticale)	
— con posizione di montaggio verticale, min.	-40 °C
— con posizione di montaggio verticale, max.	100 °C
In esercizio (massimo angolo d'inclinazione)	
— con massimo angolo di inclinazione, min.	-40 °C
— con massimo angolo di inclinazione, max.	100 °C
In esercizio (installazione in verticale, formato ritratto)	
— con posizione di montaggio verticale, min.	-40 °C
— con posizione di montaggio verticale, max.	100 °C
In esercizio (massimo angolo d'inclinazione, formato ritratto)	
— con massimo angolo di inclinazione, min.	-40 °C
— con massimo angolo di inclinazione, max.	100 °C
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto	
• min.	-20 °C
• max.	60 °C
Accessori	
Descrizione delle funzioni	gommino passacavo divisibile per cavi con connettore
Meccanica/materiale	
Materiale	
• Plastica	Si
Materiale della custodia (sul lato frontale)	
• Plastica	Si; classe di reazione al fuoco UL94-V0, autoestinguente

Colore	grigio (simile a RAL 7035)
<b>Dimensioni</b>	
Larghezza	21 mm
Altezza	21 mm
Profondità	19 mm
Diametro	8 mm; cavo 8 ... 9 mm
<b>Pesi</b>	
Peso, ca.	8 g; ogni pezzo
Peso (senza imballo)	40 g
peso (con imballo)	45 g
<b>Dotazione di fornitura</b>	
Quantità di fornitura in pezzi	5; Pezzi per confezione
<b>Varie</b>	
Prodotti commerciali	Si; KT8gy 41208
Nome del produttore	icotek GmbH
Indirizzo del produttore	Bischof-von-Lipp-Str. 1, 73569 Eschach, Deutschland
Apparecchi di destinazione	passacavo e pressacavo icotek
Avvertenza:	ulteriori informazioni sul sito web del produttore

<b>Classificazioni</b>			
		<b>Versione</b>	<b>Classificazione</b>
	eClass	14	27-33-02-92
	eClass	12	27-33-02-92
	eClass	9.1	27-33-02-92
	eClass	9	27-33-02-92
	eClass	8	27-24-92-03
	eClass	7.1	27-24-92-03
	eClass	6	27-24-92-03
	ETIM	10	EC002584
	ETIM	9	EC002584
	ETIM	8	EC002584
	ETIM	7	EC002584
	IDEA	4	3552
	UNSPSC	15	32-15-17-03

**Ulteriori informazioni**

Usable in the following products: Detailed information can be found in the cross-list, which is available for download in the following SIOS note: **40466415**

<https://support.industry.siemens.com/cs/document/40466415/status-of-the-simatic-hmi-accessories-and-cross-list-update?dti=0&lc=en-WW>

Ultima modifica:

06/05/2025 