

gommino passacavo IcoTek, 6+6 mm, colore: grigio, dotazione di fornitura: 5 pz.  
gommini passacavo



Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	gommino passacavo icotek, 6+6
Elementi di comando	
Forma costruttiva/design	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standard</li> </ul> Sì; gommino passacavo KT icotek
Grado di protezione e classe di sicurezza	
IP (sul tutti i lati)	IP54 (EN60529)
Norme, omologazioni, certificati	
Omologazione UL	Sì; UL Type12 (UL 50E)
REACH	Sì
Conformità a RoHS	Sì
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente in esercizio	
<ul style="list-style-type: none"> <li>min.</li> <li>max.</li> </ul>	-40 °C 100 °C
In esercizio (installazione in verticale)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— con posizione di montaggio verticale, min.</li> <li>— con posizione di montaggio verticale, max.</li> </ul>	-40 °C 100 °C
In esercizio (massimo angolo d'inclinazione)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— con massimo angolo di inclinazione, min.</li> <li>— con massimo angolo di inclinazione, max.</li> </ul>	-40 °C 100 °C
In esercizio (installazione in verticale, formato ritratto)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— con posizione di montaggio verticale, min.</li> <li>— con posizione di montaggio verticale, max.</li> </ul>	-40 °C 100 °C
In esercizio (massimo angolo d'inclinazione, formato ritratto)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— con massimo angolo di inclinazione, min.</li> <li>— con massimo angolo di inclinazione, max.</li> </ul>	-40 °C 100 °C
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto	
<ul style="list-style-type: none"> <li>min.</li> <li>max.</li> </ul>	-20 °C 60 °C
Meccanica/materiale	
Materiale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plastica</li> </ul> Sì
Materiale della custodia (sul lato frontale)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plastica</li> </ul> Sì; classe di reazione al fuoco UL94-V0, autoestinguente
Colore	grigio (simile a RAL 7035)
Dimensioni	
Larghezza	21 mm
Altezza	21 mm

Profondità	19 mm
Diametro	6 mm; 2x 6 mm, cavo con gommino passacavo
<b>Pesi</b>	
Peso, ca.	8 g; ogni pezzo
Peso (senza imballo)	40 g
peso (con imballo)	45 g
<b>Dotazione di fornitura</b>	
Quantità di fornitura in pezzi	5; Pezzi per confezione
<b>Varie</b>	
Prodotti commerciali	Si; KT2/6gy 41201
Nome del produttore	icotek GmbH
Indirizzo del produttore	Bischof-von-Lipp-Str. 1, 73569 Eschach, Deutschland
Apparecchi di destinazione	passacavo e pressacavo icotek
Avvertenza:	ulteriori informazioni sul sito web del produttore
<b>Classificazioni</b>	

	Versione	Classificazione
eClass	14	27-33-02-92
eClass	12	27-33-02-92
eClass	9.1	27-33-02-92
eClass	9	27-33-02-92
eClass	8	27-24-92-03
eClass	7.1	27-24-92-03
eClass	6	27-24-92-03
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03

**Ulteriori informazioni**

Usable in the following products: Detailed information can be found in the cross-list, which is available for download in the following SIOS note: **40466415**  
<https://support.industry.siemens.com/cs/document/40466415/status-of-the-simatic-hmi-accessories-and-cross-list-update?dti=0&lc=en-WW>

Ultima modifica:

06/05/2025 