

supporto per tablet PC con maniglia per un utilizzo facilitato, dotazione di fornitura: 1 pz. supporto per tablet PC, 1 pz. maniglia, 1 pz. lamiera di montaggio; incl. accessori di montaggio



Figura simile

Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	Supporto porta tablet PC con maniglia
Elementi di comando	
Forma costruttiva/design	<ul style="list-style-type: none"> • Speciale Sì; Forma costruttiva ottimizzata tablet PC, ITP1000
Ergonomia	<ul style="list-style-type: none"> • Appoggio per palmo della mano • Regolabile in altezza No; Maniglia regolabile con velcro, qualsiasi angolo di utilizzo impostabile No
Tipo di montaggio	
Tipo di fissaggio	Montaggio lato posteriore con vitti allegate
Grado di protezione e classe di sicurezza	
IP (sul tutti i lati)	nessuna
Norme, omologazioni, certificati	
Marchio CE	No; Senza obbligo di marcatura CE
Condizioni ambientali	
adatto per l'impiego all'interno	Sì
Idoneità all'impiego in ambiente esterno	Sì
Temperatura ambiente in esercizio	<ul style="list-style-type: none"> • min. • max. 0 °C 50 °C
In esercizio (installazione in verticale)	<ul style="list-style-type: none"> — con posizione di montaggio verticale, min. — con posizione di montaggio verticale, max. 0 °C 50 °C
In esercizio (massimo angolo d'inclinazione)	<ul style="list-style-type: none"> — con massimo angolo di inclinazione, min. — con massimo angolo di inclinazione, max. 0 °C 50 °C
In esercizio (installazione in verticale, formato ritratto)	<ul style="list-style-type: none"> — con posizione di montaggio verticale, min. — con posizione di montaggio verticale, max. 0 °C 50 °C
In esercizio (massimo angolo d'inclinazione, formato ritratto)	<ul style="list-style-type: none"> — con massimo angolo di inclinazione, min. — con massimo angolo di inclinazione, max. 0 °C 50 °C
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto	<ul style="list-style-type: none"> • min. • max. -10 °C 60 °C
Umidità relativa	<ul style="list-style-type: none"> • In esercizio, max. 90 %
Meccanica/materiale	

Coppie/forze	
• Coppia di serraggio, min.	1 N·m; In caso di coppia insufficiente, si può verificare un allentamento delle viti
• Coppia di serraggio, max.	1,5 N·m

Pesi	
Peso (senza imballo)	0,4 kg
peso (con imballo)	0,53 kg

Dotazione di fornitura	
Quantità di fornitura in pezzi	1; 1 x piastra di montaggio con 4 occhielli, 1 x maniglia con velcro, 4 x viti M4, 4 x rondelle

Varie	
Prodotti commerciali	SI
Nome del produttore	ADVITEX GmbH
Indirizzo del produttore	Eisenbahnstraße 40, 75228 Ispringen, Germany
Apparecchi di destinazione	per tutte le interfacce adatte
Avvertenza:	Prodotti commerciali, utilizzabili per ITP1000

Classificazioni			
		Versione	Classificazione
	eClass	14	27-33-02-92
	eClass	12	27-33-02-92
	eClass	9.1	27-33-02-92
	eClass	9	27-33-02-92
	eClass	8	27-24-92-03
	eClass	7.1	27-24-92-03
	eClass	6	27-24-92-03
	ETIM	10	EC002584
	ETIM	9	EC002584
	ETIM	8	EC002584
	ETIM	7	EC002584
	IDEA	4	3552
	UNSPSC	15	32-15-17-03

Approvazioni / Certificati	
other	

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni	
Usable in the following products: Detailed information can be found in the cross-list, which is available for download in the following SIOS note: 40466415 https://support.industry.siemens.com/cs/document/40466415/status-of-the-simatic-hmi-accessories-and-cross-list-update?dti=0&lc=en-WW	

Ultima modifica:

12/03/2024 