

telaio INOX 7" tipo 1, SET acciaio inox, tipo 1 per Panel, Thin Client e IPC,
dotazione di fornitura: 1 pz. cornici in 2 parti, avvitate, 1 pz. telaio di montaggio



Figura simile

Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	telaio di protezione INOX SET
Display	
adatto per diagonale dello schermo	7 in
Tipo di montaggio	
Montaggio	per il montaggio su un Panel widescreen da incasso
Tipo di fissaggio	fissaggio a vite
Posizione di installazione	Qualsiasi, in funzione dell'apparecchiatura di destinazione
Incasso frontale	Sì
Possibilità di incasso verticale (formato ritratto)	Sì
Possibilità di incasso orizzontale (formato paesaggio)	Sì
Grado di protezione e classe di sicurezza	
IP (sul lato frontale)	IP69
Protezione dagli spruzzi d'acqua	Sì
Norme, omologazioni, certificati	
la responsabilità è del costruttore	Sì
Marchio CE	No; Senza obbligo di marcatura CE
Omologazione UL	No
REACH	Sì
Conformità a RoHS	Sì
conformità alla FDA	le guarnizioni sono conformi a FDA
Condizioni ambientali	
adatto per l'impiego all'interno	Sì
Idoneità all'impiego in ambiente esterno	Sì; Le avvertenze nelle Istruzioni operative dell'apparecchiatura di destinazione vanno sempre osservate!
Temperatura ambiente in esercizio	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Umidità relativa	
• In esercizio, max.	95 %
Accessori	
Descrizione delle funzioni	contiene ulteriori numeri di articolo
Meccanica/materiale	
Materiale	Opaco
• Lamiera di ferro	Sì; telaio di montaggio verniciato a polveri

• Acciaio inox	Si; V2A 1.4300
Materiale della custodia (sul lato posteriore)	Acciaio legato V2A
Colore della custodia (sul lato frontale)	opaco, sabbiato in ceramica
Tipo di vite	
• Torx	Si; T20
Coppie/forze	
• Coppia di serraggio, min.	12 N·m; In caso di coppia insufficiente, il grado di protezione sul lato frontale può non essere garantito
• Coppia di serraggio, max.	14 N·m

Dimensioni	
Larghezza	241,2 mm
Altezza	185,2 mm
Profondità	16 mm

Dotazione di fornitura	
Quantità di fornitura in pezzi	1; 1 set comprende un telaio frontale in acciaio inox e un telaio di montaggio per installazione IP69. La necessaria pellicola protettiva standard oppure antibatterica deve essere ordinata separatamente e non fa parte della dotazione di fornitura.
• Componenti per ogni pezzo	1x telaio di protezione INOX incl. viti, 1x telaio di montaggio
Componenti in dotazione	MLFB (set) sciolto comprende altri numeri di articolo

Varie	
Prodotti commerciali	Si; telaio frontale INOX per Panel
Nome del produttore	QUERUM products UG
Indirizzo del produttore	Wirtsstr. 23, 85110 Kipfenberg-Böhming, Deutschland
contatto del costruttore	e-mail: querumproducts@web.de
Apparecchi di destinazione	Unified Panels e IPC con misure adatte
Avvertenza:	Non abilitato per aree EX e per il settore navale! Aumento del grado di protezione solo con l'utilizzo del telaio tenditore

Classificazioni			
		Versione	Classificazione
	eClass	14	27-33-02-92
	eClass	12	27-33-02-92
	eClass	9.1	27-33-02-92
	eClass	9	27-33-02-92
	eClass	8	27-24-92-03
	eClass	7.1	27-24-92-03
	eClass	6	27-24-92-03
	ETIM	10	EC002584
	ETIM	9	EC002584
	ETIM	8	EC002584
	ETIM	7	EC002584

Ulteriori informazioni	
Usable in the following products: Detailed information can be found in the cross-list, which is available for download in the following SIOS note: 40466415 https://support.industry.siemens.com/cs/document/40466415/status-of-the-simatic-hmi-accessories-and-cross-list-update?dti=0&lc=en-WW	

Ultima modifica:

22/04/2026 