

telaio INOX 10" tipo 1, SET acciaio inox, tipo 1 per Panel, Thin Client e IPC,  
dotazione di fornitura: 1 pz. cornici in 2 parti, avvitate, 1 pz. telaio di montaggio



Figura simile

Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	telaio di protezione INOX SET
Display	
adatto per diagonale dello schermo	10,1 in
Tipo di montaggio	
Montaggio	per il montaggio su un Panel widescreen da incasso
Tipo di fissaggio	fissaggio a vite
Posizione di installazione	Qualsiasi, in funzione dell'apparecchiatura di destinazione
Incasso frontale	Sì
Possibilità di incasso verticale (formato ritratto)	Sì
Possibilità di incasso orizzontale (formato paesaggio)	Sì
Grado di protezione e classe di sicurezza	
IP (sul lato frontale)	IP69
Protezione dagli spruzzi d'acqua	Sì
Norme, omologazioni, certificati	
la responsabilità è del costruttore	Sì
Marchio CE	No; Senza obbligo di marcatura CE
Omologazione UL	No
REACH	Sì
Conformità a RoHS	Sì
conformità alla FDA	le guarnizioni sono conformi a FDA
Condizioni ambientali	
adatto per l'impiego all'interno	Sì
Idoneità all'impiego in ambiente esterno	Sì; Le avvertenze nelle Istruzioni operative dell'apparecchiatura di destinazione vanno sempre osservate!
Temperatura ambiente in esercizio	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Umidità relativa	
• In esercizio, max.	95 %
Accessori	
Descrizione delle funzioni	contiene ulteriori numeri di articolo
Meccanica/materiale	
Materiale	Opaco
• Lamiera di ferro	Sì; telaio di montaggio verniciato a polveri

• Acciaio inox	Si; V2A 1.4300
Materiale della custodia (sul lato posteriore)	Acciaio legato V2A
Colore della custodia (sul lato frontale)	opaco, sabbiato in ceramica
Tipo di vite	
• Torx	Si; T20
<b>Coppie/forze</b>	
• Coppia di serraggio, min.	12 N·m; In caso di coppia insufficiente, il grado di protezione sul lato frontale può non essere garantito
• Coppia di serraggio, max.	14 N·m

<b>Dimensioni</b>	
Larghezza	307,5 mm
Altezza	232,2 mm
Profondità	16 mm

<b>Dotazione di fornitura</b>	
Quantità di fornitura in pezzi	1; 1 set comprende un telaio frontale in acciaio inox e un telaio di montaggio per installazione IP69. La necessaria pellicola protettiva standard oppure antibatterica deve essere ordinata separatamente e non fa parte della dotazione di fornitura.
• Componenti per ogni pezzo	1x telaio di protezione INOX incl. viti, 1x telaio di montaggio
Componenti in dotazione	MLFB (set) sciolto comprende altri numeri di articolo

<b>Varie</b>	
Prodotti commerciali	Si; telaio frontale INOX per Panel
Nome del produttore	QUERUM products UG
Indirizzo del produttore	Wirtsstr. 23, 85110 Kipfenberg-Böhming, Deutschland
contatto del costruttore	e-mail: <a href="mailto:querumproducts@web.de">querumproducts@web.de</a>
Apparecchi di destinazione	Unified Panels e IPC con misure adatte
Avvertenza:	Non abilitato per aree EX e per il settore navale! Aumento del grado di protezione solo con l'utilizzo del telaio tenditore

<b>Classificazioni</b>			
		<b>Versione</b>	<b>Classificazione</b>
	eClass	14	27-33-02-92
	eClass	12	27-33-02-92
	eClass	9.1	27-33-02-92
	eClass	9	27-33-02-92
	eClass	8	27-24-92-03
	eClass	7.1	27-24-92-03
	eClass	6	27-24-92-03
	ETIM	10	EC002584
	ETIM	9	EC002584
	ETIM	8	EC002584
	ETIM	7	EC002584

**Ulteriori informazioni**

Usable in the following products: Detailed information can be found in the cross-list, which is available for download in the following SIOS note: **40466415**  
<https://support.industry.siemens.com/cs/document/40466415/status-of-the-simatic-hmi-accessories-and-cross-list-update?dti=0&lc=en-WW>

Ultima modifica:

22/04/2026 