



pellicola protettiva per schermo 22", tipo 1 pellicola antiriflesso, dotazione di fornitura: 5 pz. pellicola protettiva, incl. accessori di montaggio

Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	Pellicola protettiva per frontale in vetro da 22"
Tipo di montaggio	
Possibilità di incasso verticale (formato ritratto)	Sì
Possibilità di incasso orizzontale (formato paesaggio)	Sì
Norme, omologazioni, certificati	
Marchio CE	No; Senza obbligo di marcatura CE
REACH	Sì; Testato
Conformità a RoHS	Sì; Non necessario
Condizioni ambientali	
adatto per l'impiego all'interno	Sì
Idoneità all'impiego in ambiente esterno	No; possibile con limitazioni
Temperatura ambiente in esercizio	
• min.	0 °C
• max.	55 °C
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto	
• min.	-20 °C
• max.	60 °C
Umidità relativa	
• In esercizio, max.	50 %
Meccanica/materiale	
Materiale	Poliestere con strato funzionale duro, resistente allo sporco, URM55, strato di colla al silicone
• Plastica	Sì; Antiriflesso, opaco, rimovibile senza tracce, con rivestimento duro, resistente allo sporco
• PET	Sì; Non antistatico, antiriflesso, antigraffio, rimovibile senza tracce
Materiale della custodia (sul lato frontale)	Durezza della superficie 2H, forza adesiva 0,011 N/25 mm
Dimensioni	
Larghezza	521 mm
Altezza	323 mm
Spessore	0,225 mm; raggio dell'angolo 3,1 mm
Pesi	
Peso (senza imballo)	44 g; ogni pezzo
Dotazione di fornitura	
Quantità di fornitura in pezzi	5; Pezzi per confezione
Componenti in dotazione	5x mezzi di rimozione, 5x panni di pulizia, 5x spatole per l'applicazione
Varie	
stampabile con stampante laser	No; adatto per serigrafia o stampa UV
Prodotti commerciali	Sì; Pellicola protettiva per display opaca URM55 Reflection Shield Matte

Nome del produttore	Bedifol GmbH
Indirizzo del produttore	Byk-Gulden-Straße 2 // F22, 78467 Konstanz, Germany
contatto del costruttore	Tel. +49 (7531) 12738 10, e-mail: info@bedifol.com
Apparecchi di destinazione	per Flat Panel widescreen da 22", taglio a misura anche per display più piccoli (frontale in vetro), non adatto per frontale a membrana
Avvertenza:	Pellicola aderente su tutta la superficie, ritagliabile, stampabile; prima dell'applicazione consultare il Manuale dell'apparecchiatura di destinazione, adatta con limitazioni per sistemi Touch resistivi

Classificazioni

	Versione	Classificazione
eClass	14	27-33-02-92
eClass	12	27-33-02-92
eClass	9.1	27-33-02-92
eClass	9	27-33-02-92
eClass	8	27-24-92-03
eClass	7.1	27-24-92-03
eClass	6	27-24-92-03
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03

Ulteriori informazioni

Usable in the following products: Detailed information can be found in the cross-list, which is available for download in the following SIOS note: **40466415**
<https://support.industry.siemens.com/cs/document/40466415/status-of-the-simatic-hmi-accessories-and-cross-list-update?dti=0&lc=en-WW>

Ultima modifica:

12/03/2024 