

telaio adattatore widescreen per apparecchi touch da 19", così apparecchi piccoli da 19" si adattano alla sfinessatura d'incasso di grandi apparecchi widescreen da 19", dotazione di fornitura: 1 pz. telaio adattatore incl. accessori di montaggio



Figura simile

Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	Telaio adattatore widescreen 19" Touch
Tipo di montaggio	
Possibilità di incasso verticale (formato ritratto)	Sì
Possibilità di incasso orizzontale (formato paesaggio)	Sì
Norme, omologazioni, certificati	
Marchio CE	No; Senza obbligo di marcatura CE
REACH	Sì; Testato
Conformità a RoHS	Sì; Testato / conforme
Impiego nell'area a rischio di esplosione	
• ATEX Zone 2	No
• ATEX Zone 22	No
• ATEX come l'apparecchio di destinazione	No
• IECEx Zona 1	No
• IECEx Zona 11	No
• IECEx Zona 2	No
• IECEx Zona 22	No
• cULus Class I Zone 1	No
• cULus Class I Zone 2, Division 2	No
• cULus Class II Division 2	No
• FM Class I Division 2	No
• FM Class II Division 2	No
Omologazione navale	
• Germanischer Lloyd (GL)	No
• American Bureau of Shipping (ABS)	No
• Bureau Veritas (BV)	No
• Det Norske Veritas (DNV)	No
• Korean Register of Shipping (KRS)	No
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	No
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	No
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	No
• Chinese Classification Society (CCS)	No
• Omologazione navale come l'apparecchio di destinazione	No
Condizioni ambientali	
adatto per l'impiego all'interno	Sì
Idoneità all'impiego in ambiente esterno	No
Temperatura ambiente in esercizio	
• min.	0 °C

• max.	50 °C
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto	
• min.	-20 °C
• max.	60 °C
Umidità relativa	
• In esercizio, max.	90 %

Accessori

Descrizione delle funzioni	adattatore meccanico
fa parte del prodotto	MTP1900 Unified Comfort, ITC1900 V3

Meccanica/materiale

Materiale della custodia (sul lato frontale)	
• Alluminio	Si; Verniciato a polvere

Dimensioni

Larghezza	480,2 mm
Altezza	334,2 mm
Profondità	33 mm
Finestra d'incasso, larghezza	465,2 mm; finestra d'incasso esistente
Finestra d'incasso, altezza	319,2 mm; finestra d'incasso esistente
Profondità d'installazione	25 mm

Dotazione di fornitura

Quantità di fornitura in pezzi	1; Telaio adattatore 19"
Componenti in dotazione	incl. accessori di montaggio

Varie

Prodotti commerciali	No
Nome del produttore	SIEMENS AG
Indirizzo del produttore	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Germany
Avvertenza:	osservare il Manuale d'uso

Classificazioni

	Versione	Classificazione
eClass	14	27-33-02-92
eClass	12	27-33-02-92
eClass	9.1	27-33-02-92
eClass	9	27-33-02-92
eClass	8	27-24-92-03
eClass	7.1	27-24-92-03
eClass	6	27-24-92-03
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584

Approvazioni / Certificati

General Product Approval	For use in hazardous locations
--------------------------	--------------------------------



[Miscellaneous](#)

[FM](#)

[CCC-Ex](#)

For use in hazardous locations



[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Usable in the following products: Detailed information can be found in the cross-list, which is available for download in the following SIOS note: 40466415
<https://support.industry.siemens.com/cs/document/40466415/status-of-the-simatic-hmi-accessories-and-cross-list-update?dti=0&lc=en-WW>

Ultima modifica:

01/08/2024 