

SIMATIC IPC MD-34A caricabatterie doppio; è necessario selezionare il cavo di collegamento alla rete ; UE: 6ES7900-5AA00-0XA0 GB: 6ES7900-5BA00-0XA0 Svizzera: 6ES7900-5CA00-0XA0 USA: 6ES7900-5DA00-0XA0 Italia: 6ES7900-5EA00-0XA0 Cina: 6ES7900-5FA00-0XA0 India: 6ES7900-5GA00-0XA0



Informazioni generali		
Esecuzione del dispositivo di programmazione	Mobile Computer	
Tensione di alimentazione		
Valore nominale (DC)	19 V	
Campo consentito, limite inferiore (AC)	100 V	
Campo consentito, limite superiore (AC)	240 V	
Norme, omologazioni, certificati		
Marchio CE	SI	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente in esercizio		
• min.	0 °C	
• max.	45 °C	
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto		
• min.	-20 °C	
• max.	60 °C	
Umidità relativa		
• In esercizio, min.	50 %	
• In esercizio, max.	95 %	
Dimensioni		
Larghezza	216 mm	
Altezza	81 mm	
Profondità	50 mm	
Pesi		
Peso, ca.	340 mg	
Classificazioni		
	<b>Versione</b>	<b>Classificazione</b>
eClass	14	27-33-02-92
eClass	12	27-33-02-92
eClass	9.1	27-33-02-92
eClass	9	27-33-02-92
eClass	8	27-24-92-03
eClass	7.1	27-24-92-03
eClass	6	27-24-92-03
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584



[China RoHS](#)

Ultima modifica:

17/05/2025 