



SIMATIC Flat Panel accessori, modulo trasmettitore USB-Link, impiego con Flat Panel Extended con Set di cavi >5m attenzione! non adatto per PCU50 e PC627B/C

Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	USB-Link Transceiver, Host Unit
Tipo di montaggio	
Montaggio diretto / a parete	Sì
Tensione di alimentazione	
Esecuzione della tensione di alimentazione	tramite USB
Tipo di tensione di alimentazione	DC
Valore nominale (DC)	5 V
Potenza dissipata	
Potenza dissipata, tip.	0,5 W
Interfacce	
Interfaccia lato HMI	USB-Link (CAT5)
Interfaccia lato Device	USB 1.2
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente in esercizio	
• min.	5 °C
• max.	50 °C
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto	
• min.	-20 °C
• max.	60 °C
Pesi	
Peso, ca.	3 kg
Dotazione di fornitura	
Quantità di fornitura in pezzi	1
Classificazioni	

	Versione	Classificazione
eClass	14	19-20-01-92
eClass	12	19-20-01-92
eClass	9.1	19-20-92-90
eClass	9	19-20-92-90
eClass	8	19-20-92-90
eClass	7.1	19-20-92-90
eClass	6	19-20-92-90
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584

IDEA	4	6628
UNSPSC	15	43-21-16-12

Approvazioni / Certificati

General Product Approval



Ulteriori informazioni

Usable in the following products: Detailed information can be found in the cross-list, which is available for download in the following SIOS note: 40466415

<https://support.industry.siemens.com/cs/document/40466415/status-of-the-simatic-hmi-accessories-and-cross-list-update?dti=0&lc=en-WW>

Ultima modifica:

12/03/2024 