

SIMATIC IPC847E, Xeon E-2176G (6C/12T, 3.7 (4.7) 3x Gbit Ethernet (IE/PN), RJ45; 1x DVI-D; 2x DisplayPort 1x COM 1; audio, 4x USB 3.1, 2x USB 3.1 (tipo C) sul lato posteriore; 2x USB 3.0 sul lato frontale; 1x USB 3.1 interna, RAID1, 2x 480 GB SSD, tipo A (per cassetto estraibile sul lato frontale); 2x AC 100/240 V ridondante alimentatore da rete industriale; 16 GB DDR4 SDRAM (2x 8 GB), Dual Channel; cavo di rete Europa; opzione Service 36 mesi apparecchiatura base: 6AG4114-3LT32-0XX1

Classificazioni

	Versione	Classificazione
eClass	14	19-20-01-02
eClass	12	19-20-01-02
eClass	9.1	19-20-01-02
eClass	9	19-20-01-02
eClass	8	19-20-01-02
eClass	7.1	19-20-01-02
eClass	6	19-20-01-02
ETIM	10	EC001413
ETIM	9	EC001413
ETIM	8	EC001413
ETIM	7	EC001413
IDEA	4	6606
UNSPSC	15	43-21-15-06

Approvazioni / Certificati

General Product Approval

[Manufacturer Declaration](#)



[China RoHS](#)

Ultima modifica:

25/11/2025