



SIMATIC ET 200SP HA, modulo di supporto IM singolo, supporto per l'alloggiamento di un modulo di interfaccia del SIMATIC ET 200SP HA, incl. modulo server

Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	modulo portante IM single
Funzione del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> Dati I&M 	Si; Dati di asset
Tensione di alimentazione	
Valore nominale (DC)	24 V
Configurazione hardware	
Slot	
<ul style="list-style-type: none"> Numero di slot 	1
Separazione di potenziale	
tra bus backplane e tensione di alimentazione	Si
Isolamento	
Isolamento testato con	DC 1 500 V/1 min, Type Test
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente in esercizio	
<ul style="list-style-type: none"> Posizione di montaggio orizzontale, min. Posizione di montaggio orizzontale, max. Posizione di montaggio verticale, min. Posizione di montaggio verticale, max. 	-40 °C 70 °C -40 °C 60 °C
Dimensioni	
Larghezza	100 mm
Altezza	141 mm
Profondità	35 mm; misurata senza connettore di alimentazione
Pesi	
Peso, ca.	165 g; misurata senza connettore di alimentazione

Classificazioni			
		Versione	Classificazione
	eClass	14	27-24-26-07
	eClass	12	27-24-26-07
	eClass	9.1	27-24-26-07
	eClass	9	27-24-26-07
	eClass	8	27-24-26-07
	eClass	7.1	27-24-26-07
	eClass	6	27-24-26-07
	ETIM	10	EC001603
	ETIM	9	EC001603
	ETIM	8	EC001603

Approvazioni / Certificati

General Product Approval



For use in hazardous locations

[Declaration of Con-
formity](#)[Miscellaneous](#)

Ultima modifica:

17/12/2025