



LOGO! Contact 24 Modulo di comando per il comando diretto di carichi ohmici fino a 20A e motori fino a 4kW, DC 24V, 3 contatti NO+1 NC EAN: 4025515050742

Tensione di alimentazione		
Valore nominale (DC)		
• DC 24 V	Si	
Norme, omologazioni, certificati		
Marchio CE	Si	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente in esercizio		
• min.	-25 °C	
• max.	55 °C	
Dimensioni		
Larghezza	36 mm	
Altezza	72 mm	
Profondità	55 mm	
Pesi		
Peso, ca.	160 g	
Classificazioni		
	Versione	Classificazione
eClass	14	27-24-22-16
eClass	12	27-24-22-16
eClass	9.1	27-24-22-16
eClass	9	27-24-22-16
eClass	8	27-24-22-16
eClass	7.1	27-24-22-16
eClass	6	27-24-22-16
ETIM	10	EC001417
ETIM	9	EC001417
ETIM	8	EC001417
ETIM	7	EC001417
IDEA	4	3565
UNSPSC	15	32-15-17-05
Approvazioni / Certificati		
General Product Approval	Maritime application	

[Manufacturer Declaration](#)



[Manufacturer Declaration](#)



Ultima modifica:

22/05/2024