



LOGO! Contact 230 Modulo di comando per il comando diretto di carichi ohmici fino a 20A e motori fino a 4kW, AC 230V, 3 contatti NO+1 NC EAN: 4025515050759

Tensione di alimentazione			
Valore nominale (AC)		Sì	
• AC 230 V			
Frequenza di rete			
• Campo consentito, limite inferiore		47 Hz	
• Campo consentito, limite superiore		63 Hz	
Norme, omologazioni, certificati			
Marchio CE		Sì	
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente in esercizio			
• min.		-25 °C	
• max.		55 °C	
Dimensioni			
Larghezza		36 mm	
Altezza		72 mm	
Profondità		55 mm	
Pesi			
Peso, ca.		160 g	
Classificazioni			
		Versione	Classificazione
	eClass	14	27-24-22-16
	eClass	12	27-24-22-16
	eClass	9.1	27-24-22-16
	eClass	9	27-24-22-16
	eClass	8	27-24-22-16
	eClass	7.1	27-24-22-16
	eClass	6	27-24-22-16
	ETIM	10	EC001417
	ETIM	9	EC001417
	ETIM	8	EC001417
	ETIM	7	EC001417
	IDEA	4	3565
	UNSPSC	15	32-15-17-05
	Approvazioni / Certificati		
General Product Approval		Maritime application	other

[Manufacturer Declaration](#)



[Manufacturer Declaration](#)



[Confirmation](#)

Ultima modifica:

22/05/2024 