



LOGO!Power/1AC/DC5V/6.3A

LOGO!POWER 5 V / 6,3 A alimentatore stabilizzato ingresso: AC 100...240 V
uscita: DC 5 V / 6,3 A

pagina di informazioni tecniche sul prodotto		https://i.siemens.com/1P6EP3311-6SB00-0AY0
ingresso		
forma della rete elettrica	Monofase AC o DC	
tensione di alimentazione con AC		
• valore nominale min.	100 V	
• valore nominale max.	240 V	
• valore iniziale	85 V	
• valore finale	264 V	
tensione di ingresso con DC	110 ... 300 V	
ingresso wide-range	Sì	
sovraccaricabilità per sovratensione	AC 300 V per 1 s	
tempo di tamponamento con valore nominale della corrente di uscita in caso di mancanza della tensione di rete min.	40 ms	
condizione di esercizio del tamponamento per mancanza di tensione di rete	Con Ue = 187 V	
frequenza di rete	50/60 Hz	
frequenza di rete	47 ... 63 Hz	
corrente di ingresso		
• con valore nominale della tensione di ingresso 120 V	0,71 A	
• con valore nominale della tensione di ingresso 230 V	0,37 A	
limitazione di corrente della corrente di inserzione a 25 °C max.	50 A	
valore I2t max.	3 A²·s	
esecuzione della protezione	All'interno,	
esecuzione della protezione del cavo di rete	Interruttore magnetotermico consigliato: a part. da 10 A caratteristica B o da 6 A caratteristica C	
uscita		
forma della curva della tensione sull'uscita	tensione continua regolata a potenziale libero	
tensione di uscita con DC valore nominale	5 V	
tensione di uscita		
• sull'uscita 1 con DC valore nominale	5 V	
tensione di uscita impostabile	Sì; Tramite potenziometro	
tensione di uscita impostabile	4,6 ... 5,4 V	
tolleranza complessiva relativa della tensione	3 %	
precisione di regolazione relativa della tensione di uscita		
• con lenta fluttuazione della tensione di ingresso	0,1 %	
• con lenta fluttuazione del carico ohmico	0,1 %	
ondulazione residua		

• max.	100 mV
• tip.	30 mV
picco di tensione	
• max.	100 mV
• tip.	50 mV
esecuzione della visualizzazione per funzionamento normale	LED verde per tensione di uscita O. K.
andamento della tensione di uscita all'inserzione	Nessuna sovralongazione di Ua (Soft-Start)
ritardo di intervento max.	0,5 s
tempo di salita tensione della tensione di uscita	
• tip.	100 ms
corrente di uscita	
• valore nominale	6,3 A
• campo nominale	0 ... 6,3 A; +55 ... +70 °C: Derating 2%/K
potenza attiva esportata tip.	31,5 W
collegamento in parallelo di apparecchiature	Sì
numero di apparecchiature collegate in parallelo per l'aumento di potenza	2
rendimento	
rendimento [%]	79,8 %
potenza dissipata [W]	
• con valore nominale della tensione di uscita con valore nominale della corrente di uscita tip.	8 W
• nel funzionamento a vuoto max.	0,3 W
regolazione	
precisione di regolazione relativa della tensione di uscita con rapida fluttuazione della tensione di ingresso del +/- 15 % tip.	0,2 %
precisione di regolazione relativa della tensione di uscita con variazione a gradino del carico ohmico 10/90/10 % tip.	7 %
tempo di compensazione	
• con variazione a gradino del carico da 10 % a 90 % tip.	1 ms
• con variazione a gradino del carico da 90 % a 10 % tip.	1 ms
protezione e sorveglianza	
esecuzione della protezione da sovratensione	< 60 V
caratteristica dell'uscita resistente a cortocircuito	Sì
esecuzione della protezione da cortocircuito	Caratteristica a corrente costante
• tip.	8,2 A
sovraccaricabilità per sovracorrente	
• all'inserzione	150% I _{a nom typ.} 200 ms
• nel funzionamento normale	Sovraccaricabile al 150% I _{a nom typ.} 200 ms
corrente di cortocircuito permanente valore efficace	
• max.	8,2 A
punto di misura per corrente di uscita	Sì; 50 mV ≈ 6,3 A
sicurezza	
separazione di potenziale tra ingresso e uscita	Sì
separazione di potenziale	Tensione di uscita: SELV, ES1 (IEC 62368-1), DVC As (IEC 61204-7)
classe di protezione dell'apparecchiatura	Classe II (senza conduttore di protezione)
grado di protezione IP	IP20
EMC	
norma	
• per emissione di disturbi	EN 55022 Classe B
• per limitazione delle armoniche di rete	Non pertinente
• per immunità ai disturbi	EN 61000-6-2
norme, specifiche, omologazioni	
certificato di idoneità	
• marcatura CE	Sì
• omologazione UL	Sì; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cURus-Recognized (UL 60950, CSA C22.2 No. 60950), File E151273
• omologazione EAC	Sì
• NEC Class 2	No
• SEMI F47	Sì

tipo di certificazione	
• certificato CB	Sì
MTBF a 40 °C	2 654 280 h
norme, specifiche, omologazioni ambienti pericolosi	
certificato di idoneità	
• IECEx	No
• ATEX	No
• omologazione ULhazloc	No
• omologazione FM	No
norme, specifiche, omologazioni classificazione navale	
omologazione navale	Sì
Società di classificazione navale	
• American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)	Sì
• Bureau Veritas (BV)	Sì
• Det Norske Veritas (DNV)	Sì
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Sì
norme, specifiche, omologazioni dichiarazione ambientale del prodotto	
dichiarazione ambientale del prodotto	Sì
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq]	
• totale	222,9 kg
• durante la fabbricazione	3,8 kg
• durante l'esercizio	218,9 kg
• alla fine del ciclo di vita	0,14 kg
profilo ecologico Siemens (SEP)	Siemens EcoTech
condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	-25 ... +70 °C; con convezione naturale (autoconvezione)
• durante il trasporto	-40 ... +85 °C
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +85 °C
categoria ambientale secondo IEC 60721	Classe climatica 3K3, 5 ... 95% senza condensa
tecnica di collegamento	
esecuzione del collegamento elettrico	attacco a vite
• sull'ingresso	L, N: 1 morsetto a vite ogni collegamento per 0,5 ... 2,5 mm² filo rigido/flessibile
• sull'uscita	+, -: 1 morsetto a vite ogni collegamento per 0,5 ... 2,5 mm²
• per contatti ausiliari	-
dati meccanici	
larghezza × altezza × profondità della custodia	54 × 90 × 53 mm
larghezza di incasso × altezza di incasso	54 mm × 130 mm
distanza da rispettare	
• in alto	20 mm
• in basso	20 mm
• a sinistra	0 mm
• a destra	0 mm
tipo di fissaggio	Montaggio su guida profilata normalizzata EN 60715 35x7,5/15, montaggio diretto in diverse posizioni di montaggio
• montaggio su guida DIN	Sì
• montaggio su guida profilata S7	No
• montaggio a parete	Sì
custodia affiancabile	Sì
peso netto	0,2 kg
ulteriori informazioni links Internet	
link Internet	
• alla pagina web: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool	https://www.siemens.com/tstcloud
• alla pagina web: Alimentatori	https://siemens.com/sitop
• alla pagina web: Download Manager CAX	https://siemens.com/cax
• alla pagina web: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com
informazioni aggiuntive	
altre avvertenze	Se non diversamente specificato, valgono tutti i dati per il valore nominale della

tensione d'ingresso e per la temperatura +25 °C

avvertenze di security

avvertenze di security

Siemens commercializza prodotti e soluzioni dotati di funzioni di cybersecurity industriale che contribuiscono al funzionamento sicuro di impianti, soluzioni, macchine e reti. Al fine di proteggere impianti, sistemi, macchine e reti da minacce cibernetiche, è necessario implementare - e mantenere continuamente - un concetto di cybersecurity industriale globale ed all'avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono soltanto una componente di questo concetto. È responsabilità dei clienti prevenire accessi non autorizzati ai propri impianti, sistemi, macchine e reti. Tali sistemi, macchine e componenti dovrebbero essere connessi unicamente a una rete aziendale o a Internet se e nella misura in cui detta connessione sia necessaria e solo quando siano attive appropriate misure di sicurezza (ad es. impiego di firewall e segmentazione della rete). Per ulteriori informazioni inerenti alle misure di cybersecurity industriale che possono essere implementabili potete visitare il sito www.siemens.com/cybersecurity-industry. I prodotti e le soluzioni Siemens vengono costantemente perfezionati per incrementarne la sicurezza. Siemens raccomanda espressamente che gli aggiornamenti dei prodotti siano effettuati non appena disponibili e che siano utilizzate le versioni più aggiornate. L'utilizzo di versioni di prodotti non più supportate ed il mancato aggiornamento degli stessi incrementa il rischio di attacchi cibernetici. Per essere informati riguardo agli aggiornamenti dei prodotti, potete iscrivervi a Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed al sito <https://www.siemens.com/cert>. (V4.7)

Classificazioni

	Versione	Classificazione
eClass	14	27-04-07-01
eClass	12	27-04-07-01
eClass	9.1	27-04-07-01
eClass	9	27-04-07-01
eClass	8	27-04-90-02
eClass	7.1	27-04-90-02
eClass	6	27-04-90-02
ETIM	10	EC002540
ETIM	9	EC002540
ETIM	8	EC002540
ETIM	7	EC002540
IDEA	4	4130
UNSPSC	15	39-12-10-04

Approvazioni Certificati

dichiarazione ambientale del prodotto

● potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la fabbricazione	3.8 kg
● potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante l'esercizio	218.9 kg
● potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine del ciclo di vita	0.14 kg
● potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale	222.9 kg

Environment

General Product Approval



Siemens
EcoTech



[Manufacturer Declaration](#)

[Declaration of Conformity](#)

General Product Approval



[China RoHS](#)



Maritime application



Ultima modifica:

10/04/2026 