



SITOP PSU6200/1AC/DC12V/7A

SITOP PSU6200 12 V/7 A alimentatore stabilizzato ingresso: AC 120 ... 240 V (DC 120 ... 240 V) uscita: DC 12 V/ 7 A

pagina di informazioni tecniche sul prodotto

<https://i.siemens.com/1P6EP3323-7SB00-0AX0>

ingresso	
forma della rete elettrica	Monofase AC o DC
tensione di alimentazione con AC	
• valore nominale min.	120 V
• valore nominale max.	240 V
• valore iniziale	85 V
• valore finale	264 V
tensione di alimentazione con DC	120 ... 240 V
tensione di ingresso con DC	99 ... 275 V
ingresso wide-range	Sì
sovraccaricabilità per sovratensione	AC 300 V per 30 s
tempo di tamponamento con valore nominale della corrente di uscita in caso di mancanza della tensione di rete min.	90 ms
condizione di esercizio del tamponamento per mancanza di tensione di rete	Con $U_e = 240 V$
frequenza di rete	50/60 Hz
frequenza di rete	47 ... 63 Hz
corrente di ingresso	
• con valore nominale della tensione di ingresso 120 V	1,4 A
• con valore nominale della tensione di ingresso 240 V	0,8 A
limitazione di corrente della corrente di inserzione a 25 °C max.	29 A
esecuzione della protezione	5 A
esecuzione della protezione del cavo di rete	Interruttore magnetotermico 4 A, Caratteristica C o 6 A, Caratteristica B/C o interruttore automatico 3RV2011-1EA10 (impostazione 4 A) o 3RV2711-1ED10 (UL 489)
uscita	
forma della curva della tensione sull'uscita	tensione continua regolata a potenziale libero
numero delle uscite	1
tensione di uscita con DC valore nominale	12 V
tensione di uscita	
• sull'uscita 1 con DC valore nominale	12 V
tensione di uscita impostabile	Sì; Tramite potenziometro
tensione di uscita impostabile	12 ... 15,5 V; max. 84 W (100 W ... 45°C)
tolleranza complessiva relativa della tensione	3 %
precisione di regolazione relativa della tensione di uscita	
• con lenta fluttuazione della tensione di ingresso	0,1 %
• con lenta fluttuazione del carico ohmico	0,2 %
ondulazione residua	
• max.	30 mV

• tip.	20 mV
picco di tensione	
• max.	100 mV
• tip.	60 mV
esecuzione della visualizzazione per funzionamento normale	LED verde per 24 V O.K.
tipo di segnale sull'uscita	Contatto elettronico (n.a., sollecitazione ammessa dei contatti DC 30 V/0,1 A) per DC O.K.
andamento della tensione di uscita all'inserzione	Sovraelongazione di $U_a < 2 \%$
ritardo di intervento max.	0,5 s
tempo di salita tensione della tensione di uscita	
• tip.	100 ms
corrente di uscita	
• valore nominale	7 A
• campo nominale	0 ... 7 A; 8,4 A ... +45 °C; +60 ... +70 °C: Derating 3%/K
potenza attiva esportata tip.	84 W
corrente di sovraccarico di breve durata	
• in caso di cortocircuito durante l'avviamento a regime tip.	8,4 A
• in caso di cortocircuito durante l'esercizio tip.	8,4 A
collegamento in parallelo di apparecchiature	No
rendimento	
rendimento [%]	87 %
potenza dissipata [W]	
• con valore nominale della tensione di uscita con valore nominale della corrente di uscita tip.	13 W
• nel funzionamento a vuoto max.	1,8 W
regolazione	
precisione di regolazione relativa della tensione di uscita con variazione a gradino del carico ohmico 10/90/10 % tip.	3 %
tempo di compensazione	
• con variazione a gradino del carico da 10 % a 90 % tip.	1 ms
• con variazione a gradino del carico da 90 % a 10 % tip.	1 ms
• max.	2 ms
protezione e sorveglianza	
esecuzione della protezione da sovratensione	< 20 V
caratteristica dell'uscita resistente a cortocircuito	Sì
esecuzione della protezione da cortocircuito	Disinserzione e tentativi di riavvio periodici
• tip.	8,4 A
sovraccaricabilità per sovracorrente	
• nel funzionamento normale	Sovraccaricabile al 150 % la nom fino a 5 s/min
sicurezza	
separazione di potenziale tra ingresso e uscita	Sì
separazione di potenziale	Tensione di uscita: SELV, ES1 (IEC 62368-1), DVC As (IEC 61204-7)
classe di protezione dell'apparecchiatura	Classe I
corrente di dispersione	
• max.	3,5 mA
grado di protezione IP	IP20
EMC	
norma	
• per emissione di disturbi	EN 55022 Classe B
• per limitazione delle armoniche di rete	EN 61000-3-2
• per immunità ai disturbi	EN 61000-6-2
norme, specifiche, omologazioni	
certificato di idoneità	
• marcatura CE	Sì
• omologazione UL	Sì; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259
• marcatura UKCA	Sì
• omologazione EAC	Sì
• Regulatory Compliance Mark (RCM)	Sì
• NEC Class 2	No

SEMI F47	Sì
tipo di certificazione	
BIS	Sì; R-41188271
certificato CB	Sì
norme, specifiche, omologazioni ambienti pericolosi	
certificato di idoneità	
IECEX	No
ATEX	No
omologazione ULhazloc	No
omologazione FM	No
norme, specifiche, omologazioni classificazione navale	
omologazione navale	Sì
Società di classificazione navale	
American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)	Sì
Bureau Veritas (BV)	No
Det Norske Veritas (DNV)	Sì
Lloyds Register of Shipping (LRS)	No
norme, specifiche, omologazioni dichiarazione ambientale del prodotto	
dichiarazione ambientale del prodotto	Sì
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq]	
totale	347,3 kg
durante la fabbricazione	18 kg
durante l'esercizio	328,8 kg
alla fine del ciclo di vita	0,3 kg
condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
durante l'esercizio	-30 ... +70 °C; A convezione naturale un avvio ad andamento monotono da -25 °C, avvio sicuro da -40 °C
durante il trasporto	-40 ... +85 °C
durante l'immagazzinaggio	-40 ... +85 °C
categoria ambientale secondo IEC 60721	Classe climatica 3K3, 5 ... 95% senza condensa
tecnica di collegamento	
esecuzione del collegamento elettrico	morsetti push-in
sull'ingresso	L1/+, L2/N/-, PE: push-in per 0,5 ... 4 mm² filo rigido/flessibile
sull'uscita	+1, +2, -1, -2, -3: push-in per 0,5 ... 2,5 mm²
per contatti ausiliari	13, 14 (segnale): 1 morsetto push-in risp. per 0,2 ... 1,5 mm²
dati meccanici	
larghezza × altezza × profondità della custodia	35 × 135 × 125 mm
larghezza di incasso × altezza di incasso	35 mm × 225 mm
distanza da rispettare	
in alto	45 mm
in basso	45 mm
a sinistra	0 mm
a destra	0 mm
tipo di fissaggio	Montaggio su guida profilata normalizzata EN 60715 35x7,5/15
montaggio su guida DIN	Sì
montaggio su guida profilata S7	No
montaggio a parete	No
custodia affiancabile	Sì
peso netto	0,7 kg
accessori	
accessori elettrici	Modulo di ridondanza
accessori meccanici	Targhetta indicatrice SIMATIC ET 200SP 6ES7193-6LF30-0AW0
ulteriori informazioni links Internet	
link Internet	
alla pagina web: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool	https://www.siemens.com/tstcloud
alla pagina web: Alimentatori	https://siemens.com/sitop
alla pagina web: Download Manager CAX	https://siemens.com/cax

● alla pagina web: Industry Online Support		https://support.industry.siemens.com	
Identification Link		Sì; secondo IEC 61406-1:2022	
informazioni aggiuntive			
altre avvertenze		Se non diversamente specificato, valgono tutti i dati per il valore nominale della tensione d'ingresso e per la temperatura +25 °C	
avvertenze di security			
avvertenze di security		Siemens commercializza prodotti e soluzioni dotati di funzioni di cybersecurity industriale che contribuiscono al funzionamento sicuro di impianti, soluzioni, macchine e reti. Al fine di proteggere impianti, sistemi, macchine e reti da minacce cibernetiche, è necessario implementare - e mantenere continuamente - un concetto di cybersecurity industriale globale ed all'avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono soltanto una componente di questo concetto. È responsabilità dei clienti prevenire accessi non autorizzati ai propri impianti, sistemi, macchine e reti. Tali sistemi, macchine e componenti dovrebbero essere connessi unicamente a una rete aziendale o a Internet se e nella misura in cui detta connessione sia necessaria e solo quando siano attive appropriate misure di sicurezza (ad es. impiego di firewall e segmentazione della rete). Per ulteriori informazioni inerenti alle misure di cybersecurity industriale che possono essere implementabili potete visitare il sito www.siemens.com/cybersecurity-industry . I prodotti e le soluzioni Siemens vengono costantemente perfezionati per incrementarne la sicurezza. Siemens raccomanda espressamente che gli aggiornamenti dei prodotti siano effettuati non appena disponibili e che siano utilizzate le versioni più aggiornate. L'utilizzo di versioni di prodotti non più supportate ed il mancato aggiornamento degli stessi incrementa il rischio di attacchi ciberneticici. Per essere informati riguardo agli aggiornamenti dei prodotti, potete iscrivervi a Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed al sito https://www.siemens.com/cert . (V4.7)	
Classificazioni			
		Versione	Classificazione
eClass		14	27-04-07-01
eClass		12	27-04-07-01
eClass		9.1	27-04-07-01
eClass		9	27-04-07-01
eClass		8	27-04-90-02
eClass		7.1	27-04-90-02
eClass		6	27-04-90-02
ETIM		10	EC002540
ETIM		9	EC002540
ETIM		8	EC002540
ETIM		7	EC002540
IDEA		4	4130
UNSPSC		15	39-12-10-04
Approvazioni Certificati			
dichiarazione ambientale del prodotto			
● potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la fabbricazione		18 kg	
● potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante l'esercizio		328.8 kg	
● potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine del ciclo di vita		0.3 kg	
● potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale		347.3 kg	
Environment		General Product Approval	
			
			
		Manufacturer Declaration	
		Declaration of Conformity	
General Product Approval			



[China RoHS](#)



[BIS CRS](#)

Maritime application



Ultima modifica:

05/05/2026 