

SITOP SEL1600 Connection Set PSU8400 40A

SITOP SEL1600 Connection Set per il collegamento a PSU8400 40A contenuto:  
cavo di collegamento COM e staffa di cablaggio ingresso



| sicurezza  |        |   |                        |
|--|--------|---|------------------------|
| norma  |        |   |                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>per emissione di disturbi</li> </ul>                                  |        | EN 61000-6-3  |                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>per immunità ai disturbi</li> </ul>                                   |        | EN 61000-6-2  |                        |
| norme, specifiche, omologazioni  |        |   |                        |
| certificato di idoneità  |        |   |                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>marcatore CE</li> </ul>   |        | Si  |                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>marcatore UKCA</li> </ul>   |        | Si  |                        |
| condizioni ambientali  |        |   |                        |
| temperatura ambiente   |        |   |                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>durante l'esercizio</li> </ul>  |        | -40 ... +70 °C  |                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>durante il trasporto</li> </ul>                                       |        | -40 ... +85 °C  |                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>durante l'immagazzinaggio</li> </ul>                                  |        | -40 ... +85 °C  |                        |
| categoria ambientale secondo IEC 60721   |        | Classe climatica 3K3, 5 ... 95% senza condensa  |                        |
| tecnica di collegamento  |        |   |                        |
| esecuzione del collegamento elettrico  |        | cavo di collegamento COM: collegamento con connettore ad innesto; modulo di cablaggio: pin di connessione per aperture dei morsetti |                        |
| dati meccanici   |        |   |                        |
| peso netto   |        | 0,04 kg   |                        |
| accessori  |        |   |                        |
| parte integrante del prodotto nella dotazione di fornitura   |        | 1x cavo di collegamento COM a 10 poli di lunghezza 46 mm e 1x modulo di cablaggio a 2 poli di lunghezza 89 mm                       |                        |
| ulteriori informazioni links Internet  |        |   |                        |
| link Internet  |        |   |                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>alla pagina web: Industry Mall</li> </ul>                             |        | <a href="https://mall.industry.siemens.com">https://mall.industry.siemens.com</a>   |                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool</li> </ul> |        | <a href="https://www.siemens.com/tstcloud">https://www.siemens.com/tstcloud</a>   |                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>alla pagina web: Alimentatori</li> </ul>                              |        | <a href="https://siemens.com/sitop">https://siemens.com/sitop</a>   |                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>alla pagina web: Download Manager CAx</li> </ul>                      |        | <a href="https://siemens.com/cax">https://siemens.com/cax</a>   |                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>alla pagina web: Industry Online Support</li> </ul>                   |        | <a href="https://support.industry.siemens.com">https://support.industry.siemens.com</a>   |                        |
| Classificazioni  |        |   |                        |
|  |        | <b>Versione</b>   | <b>Classificazione</b> |
|  | eClass | 14  | 27-24-22-20            |
|  | eClass | 12  | 27-24-22-20            |
|  | eClass | 9.1   | 27-24-22-20            |
|  | eClass | 9   | 27-24-22-20            |
|  | eClass | 8   | 27-24-92-05            |
|  | eClass | 7.1   | 27-24-92-05            |
|  | eClass | 6   | 27-24-92-05            |

|      |    |          |
|------|----|----------|
| ETIM | 10 | EC000237 |
| ETIM | 9  | EC000237 |
| ETIM | 8  | EC000237 |
| ETIM | 7  | EC000237 |

#### Approvazioni Certificati

##### General Product Approval

[Manufacturer Declaration](#)



Ultima modifica:

09/05/2026