

Set_Cavi_Piatto_6M_50POLI 8_Perf.Isol.

set di cavi comprendente cavo a nastro piatto a 50 poli da 6m 8 connettori a perforazione d'isolante a 50 poli con staffa di scarico di tiro per il montaggio in proprio

idoneità all'impiego	NO_DATA
designazione del tipo di prodotto	Collegamento completamente modulare
Dati di funzionamento / intestazione	
tensione di impiego / con DC	
• valore nominale	24 V
• max.	24 V
temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	0 ... 60 °C
• durante l'immagazzinaggio	-30 ... +70 °C
idoneità all'interazione	
• scheda di ingressi di PLC	Si
• scheda di uscite di PLC	Si
idoneità all'impiego	
• trasmissione di segnale digitale	Si
• trasmissione di segnale analogico	NO_DATA
Caratteristiche del prodotto, funzioni, parti integranti / generalità / intestazione	
numero dei canali	NO_DATA
lunghezza cavo	6 m
numero di poli	50
numero dei conduttori / del cavo di collegamento	50
sezione di conduttore / valore nominale	0,14 mm ²
colore / della guaina del cavo	NO_DATA
diametro esterno / della guaina del cavo	NO_DATA
materiale / della guaina del cavo di collegamento	NO_DATA
marcatore / dei conduttori	Conduttore codificato
esecuzione dello schermo	NO_DATA
tipo di connettore	NO_DATA
esecuzione del collegamento elettrico / sulla custodia	NO_DATA
numero di poli / sull'interfaccia 1	50; NO_DATA
esecuzione del collegamento elettrico / lato campo	NO_DATA
numero di poli / sull'interfaccia 2	50; NO_DATA
certificato di idoneità	
• omologazione cULus	No
• IECEX	NO_DATA
• ATEX	NO_DATA
• UKEX	NO_DATA
codice di riferimento / secondo IEC 81346-2:2009	NO_DATA
peso netto	0,58 kg

Ultima modifica: 21/02/2026 