



SIMATIC ET 200SP, BusAdapter: BA SCRJ/FC, Media-Converter FO/CU 1x collegamento FO SCRJ e 1x FastConnect (FC) collegamento

Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	BA SCRJ/FC
Versione hardware	da FS04
Interfacce	
Numero di interfacce PROFINET	1; 2 porte (switch) SCRJ/FC
Supporta protocollo per PROFINET IO	
<ul style="list-style-type: none"> Numero delle connessioni FC (FastConnect) Numero delle porte SCRJ 	<p>1</p> <p>1</p>
Lunghezza cavo	
— PCF	100 m
— FO in plastica (POF)	50 m
— Conduttori in rame	100 m
Norme, omologazioni, certificati	
Impronta ambientale	
<ul style="list-style-type: none"> dichiarazione ambientale di prodotto 	Si
Potenziale di riscaldamento globale	
— potenziale di riscaldamento globale, (totale) [CO2 eq]	27,1 kg
— potenziale di riscaldamento globale, (durante la produzione) [CO2 eq]	1,35 kg
— potenziale di riscaldamento globale, (durante il funzionamento) [CO2 eq]	25,7 kg
— potenziale di riscaldamento globale, (alla fine del ciclo di vita) [CO2 eq]	-0,023 kg
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente in esercizio	
<ul style="list-style-type: none"> Posizione di montaggio orizzontale, min. Posizione di montaggio orizzontale, max. Posizione di montaggio verticale, min. Posizione di montaggio verticale, max. 	<p>-25 °C</p> <p>60 °C</p> <p>-25 °C</p> <p>50 °C</p>
Altitudine durante il funzionamento, con riferimento a livello del mare	
<ul style="list-style-type: none"> Altitudine di installazione max. s.l.m. 	5 000 m; limitazioni per altitudini di installazione > 2 000 m, vedi Manuale di sistema ET 200SP
Umidità assoluta dell'aria	
<ul style="list-style-type: none"> punto di rugiada, min. 	-60 °C; adatto per applicazioni in ambienti asciutti
Dimensioni	
Larghezza	20 mm
Altezza	69,5 mm
Profondità	59 mm
Pesi	

Peso, ca. 50 g

Classificazioni

	Versione	Classificazione
eClass	14	27-24-26-92
eClass	12	27-24-26-92
eClass	9.1	27-24-26-92
eClass	9	27-24-26-92
eClass	8	27-24-26-92
eClass	7.1	27-24-26-92
eClass	6	27-24-26-92
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03

Approvazioni / Certificati

General Product Approval



[Manufacturer Declaration](#)



General Product Approval For use in hazardous locations



[CCC-Ex](#)

[FM](#)

For use in hazardous locations Maritime application



[Type Examination Certificate](#)



IECEX

[Miscellaneous](#)

[CCC-Ex](#)



ABS

Maritime application



LRS

[NK / Nippon Kaiji Kyokai](#)



RINA



RMRS

Maritime application Environment

[CCS \(China Classification Society\)](#)

[KR \(Korean Register of Shipping\)](#)



Ultima modifica:

01/02/2026