



SIMATIC ET 200SP, parte di ricambio Modulo server Per ET 200SP

Informazioni generali		
Denominazione del tipo di prodotto	Modulo Server	
Tipo di montaggio		
Montaggio	Guida profilata da 7,5 mm e 15 mm	
Corrente d'ingresso		
Corrente assorbita, max.	30 mA	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente in esercizio		
<ul style="list-style-type: none"> • Posizione di montaggio orizzontale, min. • Posizione di montaggio orizzontale, max. • Posizione di montaggio verticale, min. • Posizione di montaggio verticale, max. 	<ul style="list-style-type: none"> -30 °C 60 °C -30 °C 50 °C 	
Altitudine durante il funzionamento, con riferimento a livello del mare		
<ul style="list-style-type: none"> • Altitudine di installazione max. s.l.m. 	5 000 m; Limitazioni per altitudini di installazione > 2 000 m, vedi manuale	
Umidità assoluta dell'aria		
<ul style="list-style-type: none"> • punto di rugiada, min. 	-60 °C; adatto per applicazioni in ambienti asciutti	
Dimensioni		
Larghezza	7 mm	
Altezza	117 mm	
Profondità	36 mm	
Pesi		
Peso, ca.	19 g	
Classificazioni		
	Versione	Classificazione
eClass	14	27-24-26-92
eClass	12	27-24-26-92
eClass	9.1	27-24-26-92
eClass	9	27-24-26-92
eClass	8	27-24-26-92
eClass	7.1	27-24-26-92
eClass	6	27-24-26-92
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552

Approvazioni / Certificati

General Product Approval



[Manufacturer Declaration](#)



General Product Approval

For use in hazardous locations



[CCC-Ex](#)

[EM](#)

For use in hazardous locations

Maritime application



[Miscellaneous](#)

[Type Examination Certificate](#)

[CCC-Ex](#)



Maritime application



[NK / Nippon Kaiji Kyokai](#)



Maritime application

[CCS \(China Classification Society\)](#)

[KR \(Korean Register of Shipping\)](#)

Ultima modifica:

01/02/2026