



scarico di tiro cavo SIMATIC per SIMATIC BusAdapter, 5 pezzi

Informazioni generali			
Denominazione del tipo di prodotto	Scarico di tiro per PROFINET		
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente in esercizio			
• min.	0 °C		
• max.	60 °C		
Umidità assoluta dell'aria			
• punto di rugiada, min.	-60 °C; adatto per applicazioni in ambienti asciutti		
Dimensioni			
Larghezza	15,5 mm		
Altezza	51,4 mm		
Profondità	45 mm		
Larghezza della fascetta serracavo, consigliata	2,5 mm		
Larghezza della fascetta serracavo, max.	7 mm		
Lunghezza della fascetta serracavo, min.	60 mm		
Classificazioni			
		Versione	Classificazione
	eClass	14	27-24-26-92
	eClass	12	27-24-26-92
	eClass	9.1	27-24-26-92
	eClass	9	27-24-26-92
	eClass	8	27-24-26-92
	eClass	7.1	27-24-26-92
	eClass	6	27-24-26-92
	ETIM	10	EC002584
	ETIM	9	EC002584
	ETIM	8	EC002584
	ETIM	7	EC002584
	IDEA	4	3552
	UNSPSC	15	32-15-17-03
Approvazioni / Certificati			
General Product Approval			

[Manufacturer Declaration](#)

