



SIMATIC ET 200SP, set for 5 shield connections, with 5 shield terminals, 5 shield supports, 5 support elements

Informazioni generali		
Denominazione del tipo di prodotto	Connessione per schermi	
Tipo di montaggio		
Montaggio	innestabile all'ET 200SP BaseUnit	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente in esercizio		
• min.	-40 °C	
• max.	70 °C	
Altitudine durante il funzionamento, con riferimento a livello del mare		
• Altitudine di installazione max. s.l.m.	5 000 m	
Umidità assoluta dell'aria		
• punto di rugiada, min.	-60 °C; adatto per applicazioni in ambienti asciutti	
Meccanica/materiale		
Materiale	Ottone nichelato	
Dimensioni		
Larghezza	15 mm	
Altezza	14 mm	
Profondità	80 mm	
Classificazioni		
	Versione	Classificazione
eClass	14	27-24-26-92
eClass	12	27-24-26-92
eClass	9.1	27-24-26-92
eClass	9	27-24-26-92
eClass	8	27-24-26-92
eClass	7.1	27-24-26-92
eClass	6	27-24-26-92
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
Approvazioni / Certificati		
General Product Approval		



Ultima modifica:

01/02/2026 