



SIMATIC, modulo terminale TM-EM/EM60P per ET200iSP, per l'alloggiamento di due moduli di elettronica, morsetti push-in, Ex db eb [ia Ga/ib] IIC T4 Gb, Ex db eb [ia IIIC Da] IIC T4 Gb Ex db eb [ia/ib] I Mb

Informazioni generali							
Denominazione del tipo di prodotto	TM-EM/EM60P						
Esecuzione del prodotto	morsetti push-in						
Tipo di montaggio							
Montaggio in rack	No						
Incasso frontale	Sì						
Montaggio su guida	Sì						
Montaggio diretto / a parete	No						
Configurazione hardware							
Slot							
<ul style="list-style-type: none"> <li>Numero di slot</li> <li>Unità innestabili, I/O analogici</li> <li>Unità innestabili, I/O digitali</li> <li>Unità innestabili, moduli funzionali e tecnologici</li> <li>Unità innestabili, moduli di comunicazione</li> <li>Unità innestabili, moduli centrali</li> <li>Unità innestabili, altre</li> </ul>	2 Sì Sì No No No Sì						
Norme, omologazioni, certificati							
Marchio CE	CE 0344						
per funzioni di sicurezza	No						
Impiego nell'area a rischio di esplosione							
<ul style="list-style-type: none"> <li>marcatura ATEX</li> <li>certificato ATEX</li> <li>IECEX</li> <li>Categoria di protezione antideflagrante per gas</li> <li>Categoria di protezione antideflagrante per polvere</li> <li>Mezzo operativo attinente (Ex ia)</li> <li>Mezzo operativo attinente (Ex ib)</li> </ul>	II 2 G (1) G Ex eb [ia Ga/ib] IIC T4 Gb II 2 G (1) D Ex eb [ia IIIC Da] IIC T4 Gb I M2 Ex eb [ia/ib] I Mb KEMA 04 ATEX 2242 IECEX KEM 05.0003 Protezione Ex ATEX per gas, Zona 1 Protezione Ex ATEX per polvere, Zona 21 installazione sempre in corrispondente custodia Sì Sì						
Dimensioni							
Larghezza	60 mm						
Altezza	190 mm						
Profondità	52 mm						
Pesi							
Peso, ca.	275 g						
Classificazioni							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Versione</th> <th>Classificazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>eClass</td> <td>14</td> <td>27-24-26-03</td> </tr> </tbody> </table>		Versione	Classificazione	eClass	14	27-24-26-03
	Versione	Classificazione					
eClass	14	27-24-26-03					

eClass	12	27-24-26-03
eClass	9.1	27-24-26-03
eClass	9	27-24-26-03
eClass	8	27-24-26-03
eClass	7.1	27-24-26-03
eClass	6	27-24-26-03
ETIM	10	EC001598
ETIM	9	EC001598
ETIM	8	EC001598
ETIM	7	EC001598

**Approvazioni / Certificati**

<b>General Product Approval</b>	<b>For use in hazardous locations</b>
---------------------------------	---------------------------------------



[CCC-Ex](#)



<b>For use in hazardous locations</b>	<b>Maritime application</b>
---------------------------------------	-----------------------------



Ultima modifica:

19/05/2025