



Figura simile

SIMATIC, modulo terminale TM-RM/RM per ET200iSP, per due moduli di elettronica, morsetti a vite, Ex db eb ib IIC T4 Gb, Ex db eb ib I Mb

Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	TM-RM/RM
Esecuzione del prodotto	Morsetti a vite
Tipo di montaggio	
Montaggio in rack	No
Incasso frontale	Sì
Montaggio su guida	Sì
Montaggio diretto / a parete	No
Tensione di alimentazione	
Tipo di tensione di alimentazione	DC
Campo consentito, limite inferiore (DC)	20,4 V
Campo consentito, limite superiore (DC)	28,8 V
Corrente d'ingresso	
con DC, max.	4 A
Tensione d'uscita	
Tipo della tensione d'uscita	DC
Campo consentito, limite inferiore (DC)	20,4 V
Campo consentito, limite superiore (DC)	28,8 V
Corrente d'uscita	
con DC, max.	4 A
Configurazione hardware	
Slot	
• Numero di slot	2
• Unità innestabili, I/O analogici	No
• Unità innestabili, I/O digitali	Sì
• Unità innestabili, moduli funzionali e tecnologici	No
• Unità innestabili, moduli di comunicazione	No
• Unità innestabili, moduli centrali	No
• Unità innestabili, altre	Sì
Norme, omologazioni, certificati	
Marchio CE	CE 0344
marchio UKCA	DEKRA 21UKEX0031 Importer UK: Siemens plc Manchester M20 2UR
cULus	LISTED E334384
Omologazione FM	CLASSIFIED 3025852
per funzioni di sicurezza	No
Certificato INMETRO	UL-BR 12.0079
identificativo di riferimento secondo IEC 81346-2 (2009)	XX
Impiego nell'area a rischio di esplosione	

• marcatura ATEX • certificato ATEX • IECEx • CCC Ex • Categoria di protezione antideflagrante per gas • Categoria di protezione antideflagrante per polvere	Vedi sistema ET 200iSP KEMA 07 ATEX 0205 IECEX KEM 07.0060 2020322310002992 Protezione Ex ATEX per gas, Zona 1 Protezione Ex ATEX per polvere, Zona 21 installazione sempre in corrispondente custodia				
• Mezzo operativo attinente (Ex ia) • Mezzo operativo attinente (Ex ib)	No Sì				
Omologazione navale					
• Germanischer Lloyd (GL) • American Bureau of Shipping (ABS) • Bureau Veritas (BV) • Det Norske Veritas (DNV)	Sì Sì Sì Sì				
Tecnica di collegamento					
Morsetti					
• Sezione di collegamento min. • Sezione di collegamento, max.	0,2 mm² 2 mm²				
Dimensioni					
Larghezza	60 mm				
Altezza	190 mm				
Profondità	52 mm				
Pesi					
Peso, ca.	340 g				
Classificazioni					
		Versione	Classificazione		
	eClass	14	27-24-26-03		
	eClass	12	27-24-26-03		
	eClass	9.1	27-24-26-03		
	eClass	9	27-24-26-03		
	eClass	8	27-24-26-03		
	eClass	7.1	27-24-26-03		
	eClass	6	27-24-26-03		
	ETIM	10	EC001598		
	ETIM	9	EC001598		
	ETIM	8	EC001598		
	ETIM	7	EC001598		
	IDEA	4	3560		
	UNSPSC	15	32-15-17-04		
Approvazioni / Certificati					
General Product Approval					
		Miscellaneous			China RoHS
General Product Approval		For use in hazardous locations			
Manufacturer Declaration					Miscellaneous
For use in hazardous locations					Maritime application



[CCC-Ex](#)



Maritime application



Ultima modifica:

28/04/2025