

connettore M8 per ET-Connection, a 4 poli, schermato

Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	Connettore
Descrizione del prodotto	Connettore M8 con alto grado di protezione, a 4 poli, esecuzione in metallo
Idoneità all'impiego	per il collegamento di nodi/partner ET-CONNECTION (ad es. SIMATIC ET 200AL) con grado di protezione IP65 / 67
Grado di protezione e classe di sicurezza	
Grado di protezione IP	IP65/67
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente durante il montaggio, min.	-30 °C
Temperatura ambiente durante il montaggio, max.	80 °C
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Meccanica/materiale	
Tipo di uscita	uscita cavo a 180°
Materiale della custodia	metallo
Dimensioni	
Larghezza	14 mm
Profondità	47 mm
Classificazioni	

	Versione	Classificazione
eClass	14	27-24-26-92
eClass	12	27-24-26-92
eClass	9.1	27-24-26-92
eClass	9	27-24-26-92
eClass	8	27-24-26-92
eClass	7.1	27-24-26-92
eClass	6	27-24-26-92
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03

Approvazioni / Certificati
General Product Approval

[Manufacturer Declaration](#)



[China RoHS](#)

Ultima modifica:

25/04/2025