

SIMATIC DP, Cavo a Y per periferia decentrata ET 200 per il collegamento doppio di I/O mediante cavo singolo all'ET 200 a 5 poli M12, 200mm



Figura simile

Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	Cavo a Y
Grado di protezione e classe di sicurezza	
Grado di protezione IP	IP67
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente durante il montaggio, min.	-25 °C
Temperatura ambiente durante il montaggio, max.	85 °C
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto	
• min.	-50 °C
• max.	80 °C
Cavi	
Denominazione del cavo	Li9Y11Y 4x 0,34 mm <sup>2</sup>
Lunghezza cavo	0,19 m
Colore dell'isolamento dei conduttori di energia	Bianco / marrone / blu / nero
Meccanica/materiale	
Tipo di uscita	uscita cavo a 180°
Materiale della guaina del cavo	PUR
Materiale dell'isolamento del conduttore	PP
Caratteristica del materiale	
• senza alogeni	Si
• senza silicone	Si
Classificazioni	

	Versione	Classificazione
eClass	14	27-24-22-20
eClass	12	27-24-22-20
eClass	9.1	27-24-22-20
eClass	9	27-24-22-20
eClass	8	27-24-92-05
eClass	7.1	27-24-92-05
eClass	6	27-24-92-05
ETIM	10	EC000237
ETIM	9	EC000237
ETIM	8	EC000237
ETIM	7	EC000237
IDEA	4	3553

## Approvazioni / Certificati

## General Product Approval



[Manufacturer Declaration](#)



## General Product Approval

## EMV

## Maritime application



Ultima modifica:

07/04/2025