



SIMATIC S7-1200, EMS400S, Power Signal BOOSTER PSB-S, 6xDI, DC 24V, 1x DI, DC 24V sync, 3x segnali sbarra DC 48V

Informazioni generali		
Denominazione del tipo di prodotto	EMS400S PSB-S	
Tensione di alimentazione		
Valore nominale (DC)	24 V	
Campo consentito, limite inferiore (DC)	20,4 V	
Campo consentito, limite superiore (DC)	28,8 V	
Interfacce		
Numero di interfacce	1	
Grado di protezione e classe di sicurezza		
Grado di protezione IP	IP20	
Norme, omologazioni, certificati		
Marchio CE	Si	
cULus	Si	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente in esercizio		
• min.	0 °C	
• max.	55 °C	
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto		
• min.	-40 °C	
• max.	70 °C	
Umidità relativa		
• Funzionamento a 25 °C senza condensa, max.	95 %	
Dimensioni		
Larghezza	70 mm	
Altezza	100 mm	
Profondità	75 mm	
Pesi		
Peso, ca.	230 g	
Classificazioni		
	Versione	Classificazione
eClass	14	27-24-22-08
eClass	12	27-24-22-08
eClass	9.1	27-24-22-08
eClass	9	27-24-22-08
eClass	8	27-24-22-08
eClass	7.1	27-24-22-08
eClass	6	27-24-22-08

ETIM	10	EC001423
ETIM	9	EC001423
ETIM	8	EC001423
ETIM	7	EC001423
IDEA	4	3564
UNSPSC	15	32-15-17-05

Approvazioni / Certificati

General Product Approval



EG-Konf.

[Manufacturer Declaration](#)

[Miscellaneous](#)



RCM



[China RoHS](#)

General Product Approval EMV Maritime application



EG-Konf.



RCM



EG-Konf.



GL

Ultima modifica:

22/04/2026