

SIMATIC S7-1200, EMS400S, unità display a infrarossi IR-DU 3x display a 7 segmenti



Display		
Esecuzione del display	3x display a sette segmenti	
Diagonale schermo	3,8 in	
Larghezza del display	140 mm	
Altezza del display	116 mm	
Numero di colori	1; rosso	
Tensione di alimentazione		
Tipo di tensione di alimentazione	DC	
Valore nominale (DC)	24 V	
Corrente d'ingresso		
Corrente assorbita (valore nominale)	0,1 A	
Interfacce		
Numero di interfacce RS 232	1	
Protocolli		
Altri protocolli		
• altri sistemi di bus	Si; Ricevitore infrarosso	
Grado di protezione e classe di sicurezza		
IP (sul lato frontale)	IP65	
IP (sul lato posteriore)	IP20	
Norme, omologazioni, certificati		
Marchio CE	Si	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente in esercizio		
• min.	0 °C	
• max.	60 °C	
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto		
• min.	-20 °C	
• max.	60 °C	
Umidità relativa		
• In esercizio, max.	95 %	
Dimensioni		
Larghezza del frontale della custodia	140 mm	
Altezza del frontale della custodia	116 mm	
Pesi		
Peso, ca.	350 g	
Classificazioni		
	Versione	Classificazione
eClass	14	27-24-22-92

eClass	12	27-24-22-92
eClass	9.1	27-24-22-92
eClass	9	27-24-22-92
eClass	8	27-24-92-90
eClass	7.1	27-24-92-90
eClass	6	27-24-92-90
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03

Approvazioni / Certificati

General Product Approval	EMV
---------------------------------	------------

[Manufacturer Declaration](#)



[China RoHS](#)



EMV



Ultima modifica:

10/02/2026