



SIMATIC S7-1200, EMS400S, telecomando a infrarossi IR RC

Elementi di comando	
Fonti di tastiera	
<ul style="list-style-type: none"> • Esecuzione • Colore dei tasti • Tasti funzione <ul style="list-style-type: none"> — Numero di tasti funzione — Programmabili • Tastierino numerico • indicatori a LED di stato 	Tastiera a membrana grigio 4 Sì Sì Sì
Tipo di collegamento	
<ul style="list-style-type: none"> • Portata senza cavo 	10 m
Tensione di alimentazione	
Valore nominale (DC)	3 V; 2x Mignon
Batteria	
Forma costruttiva	
<ul style="list-style-type: none"> • Mignon 	Sì
Interfacce	
Interfaccia lato Device	Emettitore infrarosso
Grado di protezione e classe di sicurezza	
IP (sul lato frontale)	IP65
Norme, omologazioni, certificati	
Marchio CE	Sì
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente in esercizio	
<ul style="list-style-type: none"> • min. • max. 	0 °C 60 °C
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto	
<ul style="list-style-type: none"> • min. • max. 	-20 °C 60 °C
Umidità relativa	
<ul style="list-style-type: none"> • In esercizio, max. 	95 %
Dimensioni	
Larghezza	85 mm
Altezza	152 mm
Profondità	35 mm
Pesi	
Peso, ca.	200 g
Classificazioni	

	Versione	Classificazione
eClass	14	27-24-22-92
eClass	12	27-24-22-92
eClass	9.1	27-24-22-92
eClass	9	27-24-22-92
eClass	8	27-24-92-90
eClass	7.1	27-24-92-90
eClass	6	27-24-92-90
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03

Approvazioni / Certificati

General Product Approval	EMV
--------------------------	-----

[Manufacturer Declaration](#)



[China RoHS](#)



EMV



Ultima modifica:

22/08/2025