



SIMATIC S7-1200, EMS400S, unità di diagnostica EMS400S

Tensione di alimentazione	
Valore nominale (DC)	24 V
Interfacce	
Numero di interfacce	2; Differenziale, AC 48 V / USB
Allarmi/diagnostica/informazioni di stato	
Funzione di diagnostica	Sì
Separazione di potenziale	
con separazione di potenziale	Sì
Norme, omologazioni, certificati	
Marchio CE	Sì
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente in esercizio	
• min.	0 °C
• max.	50 °C
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto	
• min.	-20 °C
• max.	50 °C

Classificazioni		
	Versione	Classificazione
eClass	14	27-24-22-92
eClass	12	27-24-22-92
eClass	9.1	27-24-22-92
eClass	9	27-24-22-92
eClass	8	27-24-92-90
eClass	7.1	27-24-92-90
eClass	6	27-24-92-90
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03

Approvazioni / Certificati	
General Product Approval	



EG-Konf.

[Manufacturer Declaration](#)



[China RoHS](#)



EG-Konf.



EMV



EG-Konf.



Ultima modifica:

17/07/2025